

دهان متعدد الالوان لديكورات الحوائط الداخلية

## خصائص المنتج :

- اللون : أساس أبيض وملونات حسب الطلب
- الرائحة : مميزة



## طريقة الإستعمال :

- يجب أن تكون الأسطح جافة نظيفة خالية من الأتربة والشحوم وأي عيوب بالسطح يتم معالجتها قبل العمل.
- يتم دهان وجه تحضيره.
- تنفذ مارمارا بواسطة فرشاة كبيرة وعلى دفعات موجبه للوصول للشكل المطلوب وللمساحات الكبيرة تقسم إلى عدة مساحات مناسبة.
- يتم التشطيب بمعدة التشطيب الخاصة بالمادة ( بحرف بلاستيك) للحصول على الشكل المطلوب.
- تغسل الادوات بعد الاستعمال مباشرة بالمياه الوفيرة.

## المواصفات الفنية:

- المادة الرابطة: كوبلمر ستيرين أكريليك
- المخفف: مياه
- الكثافة: ١,١ كجم/ لتر
- محتوى المادة العضوية المتطايرة: ٣٠ مجم/ لتر
- الرقم الهيدروجيني: ٧ - ٦

- درجة حرارة التشغيل: لا تقل عن ٥ ° م
- الالتصاق: ممتاز
- مقاومة الخدش: ممتاز
- مقاومة المياه: مقاوم
- زمن الجفاف: ٨ - ١٠ ساعة ( عند ٢٥ ° م ورطوبة نسبية ٦٥٪)
- الصيانة: المنظفات العادية

## التخزين والصلاحيّة:

- ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية المغلقة في ظروف عادية (من ٥°م الي ٢٠°م) ويكون التخزين في مكان جاف بارد خالي من الصقيع.

■ لمزيد من المعلومات الادارة الفنية في خدمتكم.



27/M



28/M



29/M



30/M



31/M



32/M



33/M



34/M



35/M



36/M



37/M



38/M

طبقاً لإحداثيات لطباعة يراعى اختلاف الألوان التي يحتوى عليها الكتالوج عن الألوان الحقيقية لذا يرجى مراجعة فاتورة الألوان الخاصة بالشركة