

رول بلاست

دهان زخرفي متعدد الالوان جاهز للاستعمال

مجالات الاستعمال : للدهانات الداخلية

المميزات :

- متعدد الألوان
- دهان مط
- رائحة معتدلة



طريقة الإستعمال :

- ب - التنفيذ بمسدس الرش
- تنفيذ المادة بمسدس الرش الذي يلائم رش المعاجين بفوهة رش مقاس ٥ مم - ومعدل الرش ٣٥٠ لتر/ دقيقة ويضغط من ٤-٥ بار
 - تغسل الادوات بعد الاستعمال مباشرة بالمياه الوفيرة.

المواصفات الفنية :

- الخضبات: قشور ملونة
- الكثافة: ١,٢ كجم/ لتر
- محتوى المادة العضوية المتطايرة: أقل من ١ جم / لتر
- الرقم الهيدروجيني: ٨ - ٩
- التماسك: ممتاز
- المقاومة السطحية: ممتازة
- مقاومة التآكل: جيدة
- درجة حرارة التشغيل: لا تقل عن ٥° م
- زمن الجفاف: ١٠ - ١ ساعة
- زمن التصليب النهائي: ٢٤ ساعة (عند ٢٠م, ٦٥٪ رطوبة نسبية)

- يجب أن تكون الاسطح جافة نظيفة خالية من الأتربة والشحوم وأى عيوب بالسطح يتم معالجتها قبل العمل.
- يتم دهان وجه تحضيرى بدهان يحتوى على حبيبات كوارتز وبلون يتوافق مع لون رول بلاست.
- يتم تنفيذ رول بلاست بالرولة أو بالرش كما يلي:
- أ - التنفيذ بالرولة
- تقليب محتويات العبوة جيدا وتنفذ بواسطة رولة نيلون على طبقتان رقيقتان منتظمتان بمعدل حوالى ٤٠٠ جم/ م^٢ للطبقة الاولى ويجب ترطيب الرولة بالمياه قبل الاستعمال وتشغيلها على سطح من الورق المقوى لضمان تشرب الرولة بالمادة بطريقة منتظمة ويتم التنفيذ للاركان والجواف بتوزيع المادة بواسطة رولة صغيرة ويوصى فى المساحات الكبيرة تقسيمها لمساحات مناسبة.
- يتم تنفيذ الطبقة الثانية بعد نهو الطبقة الاولى وتكون بمعدل ٢٠٠ جم/ م^٢ وتنفذ بعد ٣٠ دقيقة من الطبقة الاولى فى الظروف الجوية العادية (٢٠م . ٥٦ ٪ رطوبة نسبية).
- يتم نهو السطح بالفرشاه فى حركة موجية لإعطاء الشكل المنتظم المطلوب.

معدلات الاستهلاك :

بالرولة:

- الطبقة الاولى حوالى ٤٠٠ جم /م^٢
- الطبقة الثانية حوالى ٢٠٠ جم/م^٢
- المعدل الكلى حوالى ٦٠٠ جم/م^٢
- ويحدد المعدل الكلى الفعلى بتجربة على السطح المراد دهانه

بالرشي:

- ٨٠٠ جم /م^٢

الصيانة:

- بالمنظفات العادية

التخزين والصلاحية:

- ١٨ اشهر على الاقل من تاريخ الانتاج فى عبواتها الاصلية المغلقة فى الظروف العادية (من ٥م الي ٢٠م) ويتم التخزين فى اماكن جافة وباردة بعيدا عن الصقيع.
- لمزيد من المعلومات الادارة الفنية فى خدمتكم.



8/R



9/R



10/R



11/R



12/R



13/R



14/R

طبقة لإحداثيات الطباعة يراعى اختلاف الألوان التى يحتوى عليها الكتالوج عن الألوان الحقيقية لذا يرجى مراجعة فاتورة الألوان الخاصة بالشركة