

كيما كوت ١٠٠

- سيلر مائي ، مصنع بأساس راتنج الأكريليك ، يتغلغل داخل الأسطح يزيد من قوة إلتصاق طبقات الدهان وكذلك يحسن من معدل فرد الدهانات المائية.
- يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية الأسمنتية والجبسية الجديدة أو القديمة.

المواصفات

اللزوجة:	١٢٥ - ١٣٠
القلوية:	٨٥ - ٩
الكثافة:	١٠٣ جم / سم ^٣
معدل الاستهلاك:	١٠ - ١٢ م ^٢ / كجم

طريقة الاستخدام:

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة وتكون خالية من الزيوت أو الشحوم وأى مواد عالقة بها.
- يدهن كيما كوت ١٠٠ بالفرشاه أو بالرولة أو بمسدس الرش وذلك بعد التقليب الجيد قبل الاستخدام مع التخفيف للقوام المناسب بحسب حالة السطح.
- تدهن طبقة أو أكثر حسب حالة الأسطح.
- التخزين:** عامان من تاريخ الإنتاج في ظروف جوية مناسبة.
- العبوات:** جالون ٢٥ لتر ، بستله ٩ لتر .