

**كيما باتى**

معجون حوائط جاهز للاستعمال.

**الوصف:**

- كيما باتى عبارة عن معجون حوائط جاهز للاستعمال أساسه مستحلب بولييمرات الفينيل اكريليك ومضاف إليه مواد مالئة خاصة ومواد رابطة ومواد ضارة للبيكتريا.
- كيما باتى ينتج طبقاً للمواصفات الفنية لمصنعنا رقم CMB 7040.

**مجال الاستعمال:**

- يستعمل لمعجونة وتعيم الحوائط فوق بياض التخشين العادى والاسمنتى والاسطح الخرسانية الداخلية والخارجية قبل دهان جميع أنواع الدهانات أو لصق ورق الحائط.
- يمكن استعماله لملء جميع الفجوات والتشققات والتنميلات دون حدوث أى شروخ والتى غالباً ما تحدث عادة فى حالة استخدام المعجون العادى.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)**

الكثافة:	١٠٧٥ ± ٠١٠٥ كجم/لتر
اللزوجة:	١٣٠ ± ١٠ بواز
الرقم الهيدروجينى:	٧٠٥ - ٨٠٥
المواد الصلبة:	٨٠٪ ± ١
معدل الاستهلاك:	٠٠٥ كجم/م <sup>٢</sup> (يعتمد عدد أوجه المعجون على نوع السطح)

**طريقة التشغيل:**

- يجب أن يكون السطح المراد معجونة جافاً خالياً من الزيوت والشحوم والأتربة وأى مواد غريبة.
- يتم تنفيذ وجه واحد من كيما باتى باستخدام سكينه المعجون العادية، وذلك فى حالة الاسطح الناعمة وتزداد إلى وجهين أو أكثر فى حالة الأسطح الخشنة.
- يتم سنفرة الاسطح بعد جفاف المعجون وقبل تنفيذ الوجه التالى.
- التخزين:** لمدة ١٢ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** ١ كجم، ٥ كجم، ١٨ كجم، ٣٠ كجم، شيكارة ١ كجم، ١٦ كجم.