

كيما كوت ٢٠٠

- معجون حوائط جاهز للاستعمال أساسه مستحلب بولييمرات الفينيل اكريليك ومضاف إليه مواد مائلة خاصة ومواد رابطة ومواد مانعة للبكتريا.
- مطابق للمواصفات الفنية لمصنعا رقم CMB 7040.
- يستعمل لمعجنة وتنعيم الحوائط فوق بياض التخشين العادي والاسمنتي والاسطح الخرسانية الداخلية والخارجية قبل دهان جميع أنواع الدهانات أو لصق ورق الحائط.
- يمكن استعماله لملء جميع الفجوات والتشققات والتنميلات دون حدوث أى شروخ والتى غالباً ما تحدث عادة في حالة أستخدام المعجون العادي.

المواصفات	
القلوية:	٨٠٥ - ٩
الكثافة:	١٠٧٢ جم / سم ^٣
معدل الاستهلاك:	١ م ^٢ / كجم

طريقة الاستخدام:

- يجب أن تكون الأسطح جافة خالية من الزيوت والشحوم والأتربة وأى مواد غريبة.
- يتم دهان وجه تحضيرى من سيلر مائي كيماكوت ١٠٠ مخفف بالماء بنسبة ١ : ١.
- يتم تنفيذ وجه واحد من كيما كوت ٢٠٠ بأستخدام سكينه المعجون العادية ، وذلك في حالة الأسطح الناعمة وتزداد إلى وجهين أو أكثر في حالة الأسطح الخشنة.
- يتم صنفرة الأسطح بعد جفاف المعجون وقبل تنفيذ الوجه التالى.
- التخزين:** عامان من تاريخ الإنتاج فى ظروف جوية مناسبة.
- العبوات:** جالون ٤ كجم ، بستله ١٤ كجم ، شيكاره ١٤ كجم.