

معجون كيماتون الفاخر

معجون حوائط جاهز للاستعمال.

الوصف :

- معجون حوائط جاهز للاستعمال اساسه مستحلب بوليمرات الفينيل اكريليك و مضاف اليه مواد مائلة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبتكيريا .
- معجون كيماتون الفاخر ينتج طبقا للمواصفات الفنية لمصانعا رقم CMBI 7040

مجال الاستعمال :

- يستعمل لمعجونة و تنعيم الحوائط فوق بياض التخشين العادي و الاسمنتي و الاسطح الخرسانية الداخلية و الخارجية قبل دهان جميع أنواع الدهانات أو لصق ورق الحائط.
- يمكن استعماله لملء جميع الفجوات و التشققات و التنميلات دون حدوث اي شروخ و التي غالبا ما تحدث في حالة استخدام المعجون العادي.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون:	أبيض
الكثافة (كجم/لتر):	١,٧٥ ± ٠,٠٥
محتوى المواد الصلبة:	٦٨ ± ١%
اللزوجة:	١٥٠ ± ٣٠٠ بواز
الرقم الهيدروجيني:	٨,٥ - ٩,٥
معدل الاستهلاك:	٠,٢٥ - ٠,٥ كجم/م ^٢

طريقة الإستعمال :

- يجب أن يكون السطح المراد معجنته جافا نظيفا خاليا من الزيوت و الشحوم و الاتربة و أي مواد غريبة اخرى .
- يتم تنفيذ وجه واحد من معجون كيماتون الفاخر باستخدام سكينه المعجون العادية. و ذلك في حالة الاسطح الناعمة و تزداد الى وجهين أو أكثر في حالة الاسطح الخشنة.
- يتم سنفرة الاسطح بعد جفاف المعجون و قبل تنفيذ الوجه التالي.
- تغسل الأدوات بالماء بعد الاستعمال.
- **التخزين والصلاحيه :** لمدة ١٢ شهراً في ظروف تخزين مناسبة.
- **العبوات :** ٤ كجم ، ١٤ كجم.