

برفكتو (الأصلى)

معجون جبسى لأسطح البياض فائق الجودة وصديق للبيئة.

الوصف:

- مسحوق يتكون من مواد جبسية معالجة بأضافات كيميائية ، منتقاها لزيادة الصلابة وقوة الالتصاق بأسطح البناء المختلفة مثل البياض الأسمنتى والخرسانة الناعمة والأسطح الحجرية جاهز للخلط بالماء لعمل معجون للاستخدامات المختلفة.

مجالات الاستخدام:

- تنعيم وتسوية أسطح البياض والخرسانة الداخلية والخارجية.
- ملء الفراغات والشروخ للأسطح الجبسية والمصيص.
- كطبة زخرفية سميكة لأعمال الديكورات الحديثة.

المميزات:

- صديق للبيئة وخالى من المواد الضارة.
- قوة التصاق عالية على الأسطح العادية والناعمة.
- سرعة الجفاف مما يوفر فى وقت التشغيل.
- المنتج غير قابل للإنكماش بعد الجفاف.
- إمكانية عمله على طبقات للوصول لسمك حتى ٥ مم.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون:	أبيض
القوام:	بودر
زمن التشغيل:	أقل من ٢ ساعة
زمن الجفاف:	٢ - ٣ ساعة (حسب الظروف الجوية وقت التشغيل)
زمن الصلادة النهائية:	٢٤ ساعة
نسبة الخلط بالماء:	٧٠٥ - ٧ لتر / شيكارة برفكتو الأصلية زنة ١٢ كجم
معدل الاستهلاك للمعجون:	٣ - ٤ م ^٢ / كجم (حسب حالة السطح)
معدل الاستهلاك النظرى للطبقات الديكورية:	١ كجم / م ^٢ سمك

يتبع

**برفكتو (الأصلى)
(تابع)****طريقة الاستعمال :**

- يجب أن يكون السطح جاف ونظيف وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة وأى شوائب أخرى.
- نضع ٧ لتر ماء فى وعاء الخلط ثم يضاف شيكارة من برفكتو الأصلى تدريجياً أثناء التقليب مع إضافة المياه اذا لزم حتى الوصول للقوام المناسب ويتم نهو استخدام المعجون المجهز فى أقل من ساعتان.
- يتم المعجنة بسكينة المعجون وجه أو أكثر حسب خشونة السطح ويتم سنفرة الطبقة بعد جفافها قبل الوجه التالى.
- تغسل الأدوات المستخدمة بالماء بعد الاستعمال مباشرة.
- التخزين :** لمدة سنة تحت ظروف تخزين جافة ومناسبة وفى عبواتها الأصلية المغلقة.
- العبوات :** شيكارة ١٢ كجم.