

مستر برفكت

معجون جبسي لأسطح البياض الداخلى والخارجى .

المواصفات العامة :

- معجون جبسي صديق للبيئة وخالى من المواد الضارة ، مركب من مواد جبسية معالجة بأضافات كيميائية منتقاه خصيصاً لتعطى صلابة وقوة عالية للاتصاق بأسطح المحارة الأسمنتية والخرسانية الناعمة والأسطح الحجرية ، كما يمكن استخدامه كطبقة تسوية لأسطح البياض حتى سمك ٥ م .

مجال الاستخدام :

- معجون أساس لتنعيم وتسوية أسطح البياض الخارجى والداخلى .
- ملء الفراغات والشروخ واستبدال البياض الأسمنتى والأسطح الجبسية والمصيص .
- كدهان زخرفى سميك للديكورات الحديثة .

المميزات :

- يمكن استخدامه على بياض المحارة دون وجه تحضيرى .
- قوة إتصاق عالية على الأسطح العادية والناعمة .
- سريع الجفاف مما يوفر فى وقت التشغيل .
- المنتج غير قابل للانكماش بعد الجفاف .
- يعطى سمك حتى ٥ م على طبقات .

كيفية الاستخدام :

- يتم إضافة كمية مياه بنسبة ٥٠% من وزن الشيكارة فى أثناء مناسب ثم يضاف المنتج على دفعات مع التقليب ، وللوصول إلى القوام المناسب يتم إضافة ما لا يزيد عن ١٠% مياه للأثناء .

زمن التشغيل :

- المنتج قابل للتشغيل لمدة ساعتين من زمن الخلط وتقل مع زيادة درجة الحرارة ويفضل تخليط كميات مناسبة للتشغيل .

معدل الجفاف : زمن الجفاف من ٢ - ٣ ساعات .

معدل الاستهلاك : ٣ - ٢ م^٢ / كجم .

التخزين : لمدة سنة فى العبوات المغلقة وتحت ظروف تخزين مناسبة .