

رول تون ٢٠

طلاء بلاستيك بادى ، أنتج طبقاً للمواصفات الفنية لشركة كيماويات البناء الحديث طبقاً للقرار الوزارى رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦م.

المواصفات العامة :

- طلاء مستحلب مط إقتصادى، يستخدم كبطانة للحوائط أو وجه نهائى للأسقف مصنع من راتنج الفينيل أسيتات كوبوليمر ومواد مائلة فائقة النعومة.

مجال الاستعمال :

- يستخدم للأسطح الأسمنتية والجسبية الجديدة أو القديمة.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	أبيض
الكثافة :	١,٦٢ ± ٠,٠٣ كجم / لتر
زمن الجفاف الأولى :	٢٠ - ٣٠ دقيقة
وقت دهان الوجه التالى :	٦٠ دقيقة
التخفيف :	يخفف حسب الاحتياج بالماء العذب
معدل الاستهلاك :	٤ م ^٢ / كجم

طريقة الإستعمال :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة وتكون خالية من الزيوت أو الشحوم وأى مواد عالقة بها.
- تملأ الفجوات وتستعدّل الأسطح بأستعمال وجه أو أكثر من معجون الحوائط.
- تدهن طبقة أو أكثر حسب درجة نفاذية الأسطح.
- لتحسين الأسطح يمكن دهان وجه ورنيش مائى كوجه نهائى .
- التخزين :** لمدة عام تحت ظروف تخزينية مناسبة.
- العبوات :** ١٠ كجم، ١٨ كجم.