

### كيما كوت ٤٠٠

#### الوصف ومجال الاستخدام:

- طلاء بلاستيك اكريلك قابل للغسيل يستخدم للأعمال الداخليه على الحوائط الأسمنتية أو الجبسية القديمة أو الجديدة أو وجه نهائى للأسقف مصنوع من راتنج أكريلك كوبوليمر واكسيد تيتانيوم ومواد مائه فائقة النعومه ، أنتج طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٣٩ .

#### المميزات:

- داخلى لجميع الأسطح الخرسانية والبياض والطوب والحجر .
- قوة تغطية عالية .
- قابل للغسيل بالماء .
- سهل التلوين بملونات الدهانات البلاستيكية .

#### الخواص الفنية : (عند ٢٥° س)

اللون:	أبيض (ويكمن تلوينه عند الطلب)
اللزوجة:	١٣٥ - ١٤٠
القلوية:	٨٠٥ - ٩
الكثافة:	١٠٦٦ جم / سم <sup>٣</sup>
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	٦٩,٣ ± ٢
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٥٠,٧ ± ٢
معدل الاستهلاك النظرى:	٥ - ٦ م <sup>٢</sup> / كجم لسبك ٥٠ - ٦٠ ميكرون

#### طريقة الاستخدام:

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة وتكون خالية من الزيوت أو الشحوم وأى مواد عالقة بها.
- يتم دهان وجه تحضيرى من سيلر مائي كيما كوت ١٠٠ مخفف بالماء بنسبة ١ : ١ .
- تملأ الفجوات وتستعدّل الأسطح بأستعمال وجه أو أكثر من معجون الحوائط (كيماكوت ٢٠٠) .
- تدهن طبقة أو أكثر من كيما كوت ٤٠٠ حسب درجة نفاذية الأسطح.
- التخزين:** عامان من تاريخ الإنتاج فى ظروف جوية مناسبة داخل مخزن مسقوف وفى العبوات الأصلية المغلقة.
- العبوات:** جالون ٤ كجم ، بستلة ١٤ كجم.