

كيما تون سيلك

دهان بلاستيك ربع لامع فائق الجودة للاستعمال الداخلى والخارجى .

المواصفات العامة :

- دهان بلاستيك ربع لامع ناصع البياض أساسه مستحلبات راتنج الفينيل والاكريليك المركزة ونسب عالية من أجود أنواع أكسيد التيتانيوم.
- سهل الاستعمال وسريع الجفاف ، يمكن تلوينه ويتميز بثبات اللون.
- مقاوم جيد لتأثير العوامل الجوية وذو قوة التصاق عالية بالأسطح وقابلية عالية للغسيل.
- كيما تون سيلك صديق للبيئة وخالى من الرصاص.
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية ٢٠٠٢/١٥٣٩.

جمال الاستعمال :

- دهان ربع لامع يستخدم داخلياً وخارجياً على أسطح بياض التخشين والمصيص والجبس والأسطح الخرسانية والطوب والخشب.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	أبيض وملون
الكثافة (كجم/لتر) :	١.١٥ ± ٠.٠٢
اللزوجة :	٢ ± ٥ بواز
الرقم الايدروجينى :	٧٠٥ - ٨٥
معدل الاستهلاك :	٨ - ١٠ م ^٢ /كجم/وجه

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف الاسطح جيداً من الأتربة وبقايا الزيوت وما شابه ذلك.
- فى حالة الاسطح المسامية يدهن وجه تحضيرى من دهان غالى للمسام مثل (كيما بايند) المخفف بالماء بنسبة ١ : ١.
- تملأ الفجوات وتستعدل الاسطح بأستعمال وجه أو أكثر من معجون كيما تون الفاخر .
- يدهن وجه بطانة من مادة رول تون ٥٠.
- يقلب دهان كيما تون سيلك جيداً قبل الاستعمال.

يتبع

كيماتون سيلك (تابع)

(تابع) طريقة الاستعمال :

- يدهن طبقة واحدة أو أكثر طبقاً لحالة السطح بـ كيماتون سيلك بأستعمال الفرشة أو الرولة أو بطريقة الرش، وفي حالة الرش يمكن تخفيف كيماتون سيلك بالماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ لتسهيل التشغيل.

- تنظف المعدات بغسلها بالماء بعد الاستعمال مباشرة.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف في اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفي حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين : لمدة ١٢ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : ١ كجم، ٤ كجم، ٩ لتر.