

كيما تون مط

دهان بلاستيك فائق الجودة للاستعمال الداخلي والخارجي.

المواصفات العامة :

- دهان بلاستيك مط ناصع البياض أساسه مستحلبات راتنج الفينيل والأكريليك المركزة ونسب عالية من أجود أنواع أكسيد التيتانيوم.
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩.

مجال الاستعمال :

- دهان مط لأسطح البياض والتخشين والأسطح الخرسانية والطوب والاسبستوس والأخشاب وغيرها.
- يمكن دهانه على الأسطح الجبسية والمصبص بعد دهان وجه تحضير من الأديبوند ٦٥ المخفف بالماء بنسبة ١ : ٣

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	أبيض وملون
الكثافة (كجم/لتر) :	١.٣٤ ± ٠.٠٢
اللزوجة :	١٩٠٥ ± ١ بواز
معدل الاستهلاك :	٦ - ٨ م ^٢ / كجم / وجه

طريقة الإستعمال :

- تنظف الأسطح جيدا من الأتربة وبقايا الزيوت وما شابه ذلك.
- في حالة الأسطح المسامية يدهن وجه تحضير من كيما بايند المخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ وتلأ الفجوات وتستعدل الأسطح باستعمال وجه أو أكثر بمعجون الحوائط كيما تون الفاخر ثم يتم دهان وجه بطانة من كيما كوت ٤٠٠.
- يقلب دهان كيما تون مط جيدا قبل الاستعمال.
- تدهن طبقة واحدة أو أكثر طبقا لحالة السطح باستعمال الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش.
- وفي حالة الرش يمكن تخفيف كيما تون مط بالماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ لتسهيل التشغيل.
- ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف في اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيل لكامل المسطح وفي حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين : لمدة ١٢ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : ١ كجم، ٤ كجم، ٩ لتر.