

كيم تكت ٢٠

دهان ومادة حقن ضد الرطوبة لحوائط الطوب والحجر والخرسانة.

الوصف:

- كيم تكت ٢٠ عبارة عن محلول سيليكوني شفاف منخفض اللزوجة مضاد للرطوبة والمياه.

مجال الاستعمال:

- حقن الحوائط الحجرية والطوب والخرسانة لعزلها ضد الرطوبة والمياه الجوفية ومنع تصاعد المياه إليها بالخاصية الشعرية.
- دهان للأسطح حمايتها من تأثير الرطوبة الجوية والأمطار والمياه.

الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

الاساس:	مركب سيليكوني مائي
نسبة المواد الصلبة:	٨%
الكثافة (كجم/لتر):	١٠٠٥ ± ٠.٢
PH:	١١.٨

طريقة الإستعمال:

- يتم تنظيف الأسطح من الأتربة وأى شوائب تكون عالقة بالسطح.
- يتم تقليب العبوة جيدا قبل الإستخدام.
- يتم حقن مادة كيم تكت ٢٠ في الحوائط تحت ضغط متوسط من ٢ - ٣ ضغط جوي بماكينة الحقن الخاصة بذلك من خلال ثقب بعرض الحائط كل ٥٠ - ٧٠ سم ومرتفعة عن سطح الأرض بحوالى ٥٠ سم.
- تنظف المعدات بعد الإستعمال مباشرة بمادة الكيروسين.
- التخزين:** لمدة ٦ أشهر تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** ١ كجم، ٥ كجم، ٢٠ كجم.