

زينا تون ٧٠٠

دهان بلاستيك ناعم مط عالي الجودة للأعمال الداخلية والخارجية.

الموصف :

- دهان بلاستيك نهائي مط أبيض ناصع البياض أو ملون أساسه مستحلبات راتنج الاسترين والاكريليك.
- يطابق المواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩ للأعمال الخارجية والداخلية.

مجال الاستعمال :

- دهان لجميع الأسطح الخرسانية والطوب والأسبستوس والحجارة والبياض.
- مناسب لجميع أنواع المباني والمدارس والمستشفيات والفنادق والمباني السكنية والمكتبية.

المميزات :

- سهل الاستعمال بالفرشه أو الرول أو بالرش.
- قابل للغسيل بالماء ومقاوم للبرى والاحتكاك.
- قوى الالتصاق بجميع الأسطح الناعمة والخشنة الجافة والرطبة.
- أبيض ناصع وملون بماكينة التلوين.
- يتميز بالمرونة ويوفى اختبار الإنثنائية طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون : أبيض وملون بماكينة التلوين

الكثافة : ١.٥٠ ± ٠.١٥ كجم / لتر

للزوجة : ٢٠ - ٣٠ بواز

الرقم الايدروجيني : ٨ - ٩

معدل الاستهلاك : ٧ - ٨ م^٢/ لتر لطبقة الدهان الواحدة

يتبع ...

زينا تون ٧٠٠ (تابع)

طريقة التشغيل :

- تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة وبقايا الزيوت وما شابه.
 - تقلب محتويات العبوة جيداً قبل الاستعمال.
 - في حالة الأسطح المسامية يدهن وجه تحضيرى من دهان غالق للمسام مثل كيما بايند المخفف بالماء بنسبة ١ : ١.
 - تملأ الفجوات وتستعدّل الأسطح بأستعمال وجه أو أكثر من معجون الحوائط كيما بوتى.
 - يدهن وجه بطانة من مادة رول تون ٥٠ أو زينا تون مخفف ٢٥ ٪ مياه.
 - تدهن طبقة واحدة أو طبقتين من مادة زينا تون طبقاً لحالة السطح بأستخدام الفرشاة أو الرول أو بطريقة الرش وفى حالة الرش يمكن تخفيف المادة بالماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ لتسهيل التشغيل.
 - تنظيف المعدات بعد الاستعمال مباشرة بغسلها بالماء.
- ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيل لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين: لمدة ١٢ شهراً فى عبوات مغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات :

- اللون الأبيض : ٩ لتر ، ٢٠٥ لتر .
- ملون بماكينة التلوين : ٩ لتر ، ٢٠٣ لتر ، ٠٠٩ لتر .