

سمنتون

دهان أسمنتي أبيض ورمادي يستخدم داخلي وخارجي وطلاء للواجهات.

المواصفات العامة:

- مسحوق ملون يستخدم كطلاء للواجهات يتكون من أسمنت ومواد مائعة متدرجة واضافات بوليميرية.

مجال الاستخدام:

- يستعمل لدهان الحوائط فوق بياض التخشين العادي والأسمنتي.

- عمل طبقات حماية أسمنتية لواجهات المنشآت الساحلية.

- يمكن استعماله للملء جميع الفجوات والتشققات والتنميلات دون حدوث تشوه للدهان.

- يستعمل لدهان جميع الوحدات السكنية بداية من مشروعات الاسكان ووحدات محدود الدخل والفيلات.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

اللون: أبيض - رمادي (ويتوفر ألوان أخرى بطلب خاص)

الكثافة قبل الخلط: $1,02 \pm 0,05$

نسبة الاضافة: كل ٢٠ كجم من سمنتون تخلط بحوالي ١٤-١٦ لتر ماء + عبوة سمنتون (ب)

السائل إذا لزم الأمر

معدل الاستهلاك: ٢-٣ م^٢/كجم / وجه حسب حالة السطح

طريقة الاستعمال:

- ينظف السطح من الشوائب والزيت ثم يرطب بالماء.

- يتم فرد وجهين من معجون برفكت الأسمنتي لتنعيم السطح.

- توضع حوالى ١٢ لتر ماء فى وعاء التقليب ثم يتم وضع محتويات سمنتون البودر تدريجياً مع التقليب

الميكانيكى باستخدام قلاب (أو شنيور) مع اضافة باقى كمية المياه حتى يتجانس ويصل إلى القوام

المناسب مع مراعاة استمرار التقليب على فترات أثناء الدهان لضمان التجانس.

- يتم دهان المنتج بالفرشاة أو بالرولة ويكون تخفيفه بقليل من المياه فى حالة الرش أو فى حالة الاجواء الحارة.

- يتم دهان الوجه التالى إذا لزم بعد الجفاف (لا يقل عن ٦ ساعات) من دهان الوجه الأول وينصح بتطبيق

السطح السابق بالمياه قبل دهان الوجه التالى.

يتبع

سمنتون (تابع)

(تابع) طريقة الاستعمال :

- لزيادة قوة صلابة السطح وخاصة فى المناطق الساحلية ينصح اضافة عبوة من مادة سمنتون (ب) لكل شيكارة.
- تنظف المعدات المستخدمة فى التقليب مباشرة بالماء بعد الاستخدام.
- التخزين والصلاحيه : لمدة عام تحت ظروف تخزين جافة ومناسبة.
- العبوات : شكاير ٢٠ كجم.

