

## كيما جرانو

بياض جرانولييت زخري للمداخل والواجهات الفاخرة.

**وصف المنتج :**

- بياض قوي مرن للأسطح الداخلية والخارجية.
- مكون من راتنجات اكريليك وحببيات كوراتز وألياف طبيعية مختارة النوعية والألوان والتدرج.
- كيما جرانو ينتج طبقاً للمواصفات الفنية للمصنع CMBI 7020

**جمال الاستعمال :**

- طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والمباني وألواح الجبس والأسبستوس والبياض والخشب و...
- مناسب للمكاتب والفنادق والمستشفيات والمدارس والمباني العامة والخاصة والمتاجر والمباني السكنية.

**الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)**

اللون : لون واحد أو ألوان مختلفة متداخلة  
الكثافة (كجم/لتر) :  $1.07 \pm 0.05$   
معدل الاستهلاك : ٣ - ٥ كجم / ٢م<sup>٢</sup> بسبك ٢-٣ مم

**طريقة الاستعمال :**

- جاهز للاستعمال بواسطة أدوات البياض العادية.
- يستعمل مباشرة على جميع الأسطح السليمة والجافة.
- يعالج بياض البطانة الضعيف أو المسامي بوجه تحضيري من محلول الأديبوند المخفف بالماء بنسبة ١:٥ أو كيمابايند قبل عمل طبقة الكيما جرانو.

**ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف في اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفي حالة الاضطراب للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقي الكمية.

**التخزين :** لمدة ٩ أشهر تحت ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات :** ١ كجم، ٥ كجم، ١٨ كجم.