

بيور تون 1x4

مسحوق طبيعي متعدد الأغراض (سيلر / معجون / بياض / دهان).

وصف المنتج :

- عبارة عن مسحوق أبيض أو ملون ناعم يتكون من خليط معدني من مشتقات الكالسيوم المعالجة بمحسنات الخواص المطابقة لاشتراطات البيئة والصحة العامة.

المميزات :

- يخلط فقط بالماء بنسب مختلفة لتناسب الغرض والاستعمال كمعجون تسوية أو دهان أولى أو بياض أملس وتشكيلي أو دهان تشطيب نهائي للأسطح الداخلية والخارجية.
- لا يحتاج إلى إضافات أخرى لتحسين قوة التلاصق لاحتوائه على المحسنات الضرورية في مكوناته الأصلية.
- يستعمل ويتماسك بقوة مع جميع الأسطح الخرسانية والبياض الاسمنتي أو الجبسي أو الجيري والألواح الجبسية ويتحول بعد جفافه وتصلبه إلى طبقة من الحجر الطبيعي المقاومة للعوامل الجوية القاسية والرطوبة والمياه، ويجب مراعاة عدم استعماله فوق الدهانات أو المعجون البلاستيك.
- منفذ جيد لبحار الماء غير قابل للتلف أو العفن أو الشروخ أو الانفصال من الأسطح نتيجة للظروف الجوية المختلفة أو الرطوبة العالية أو تسرب المياه.
- سريع الجفاف والتصلب خلال ساعات قليلة.
- لونه الاساسي أبيض دافئ غير قابل للاصفرار أو تغير اللون مع الظروف الجوية المختلفة ويمكن تلوينه بالملونات المعدنية المعتادة (الأكاسيد) ويجب تفادي استعمال الملونات العضوية عند أستعماله في الواجهات الخارجية.
- يستعمل بالفرشة أو الرولة أو سكينه المعجون أو بالرش.
- لا يحتوي على أي منتجات كيماوية حافظة ضد العفن أو البكتيريا أو الفطريات حيث أن مواده الأساسية طبيعية ذات قلوية عالية.
- غير قابل للاشتعال والحريق على الاطلاق.
- يمكن أستعماله فوق الاسطح القديمة أو الحديثة الجافة والرطبة.
- فائق الجودة طويل العمر واقتصادي للغاية.

يتبع

بيور تون 1x4
(تابع)**مجالات الاستعمال:**

- يستعمل داخلياً وخارجياً فوق جميع الأسطح الإنشائية خرسانية أو بياض أسمنتى أو جبسى أو جبرى.
- مناسب للاستعمال خاصة فى الأماكن المعرضة للرطوبة العالية أو نشع المياه مثل المطابخ والحمامات والبدرومات وحجرات الغسيل والمخازن المحكمة وأماكن تربية الحيوانات والطيور فضلاً عن الواجهات والأسطح الخارجية المعرضة للعوامل الجوية القاسية.

طريقة الاستعمال:

- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الشوائب والشحوم وما شابه.
- يستحسن رش الأسطح بالمياه قبل التنفيذ عليها.
- يخلط مسحوق بيور تون 1x4 بالماء فقط قبل الاستعمال ويمكن إضافة أى نسبة من المياه حسب القوام المناسب للغرض والاستعمال حسب الجدول التفصيلى بالخواص الفنية.
- ويجب خلط المسحوق جيداً بالنسبة المختارة من المياه باستعمال الخلاط ولدة لا تقل عن ٣ دقائق.
- تنفذ المادة بالفرشه أو الرولة أو الرش أو بأدوات البياض حسب الأستخدام المقصود.
- يفضل رش المنتج بالماء بعد حوالى ساعة من الاستعمال.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

- طبيعة المنتج: مسحوق أبيض ناعم (أو ملون حسب الطلب)
- كثافة المسحوق: ٠.٨٥ جم/سم^٣ (± ٠.٠٥)
- درجة القلوية: ١٢ بعد الخلط بالماء
- تصنيف الحريق: غير قابل للاشتعال

يتبع

بيور تون 1x4
(تابع)

نسب خلط المياه ومعدل التغطية للعبوة ٨ كجم للاستعمالات المختلفة

مجال الاستخدام	الوحدة	برايمر / سيلر	معجون	دهان	بياض سمك امم
نسبة مياه الخلط	%	٩٠ - ٨٠	٥٠ - ٤٠	٨٠ - ٧٠	٦٠ - ٥٠
مياه الخلط لكل عبوة ٨ كجم	لتر	٧٥٥ - ٦٥٥	٤ - ٣	٦٥٥ - ٥٥٥	٤٥٨ - ٤
معدل التغطية لكل عبوة ٨ كجم	م ^٢	٨٠	٤٠	٤٨	٨

التخزين: ٢٤ شهر في عبواته المغلقة في ظروف تخزين جيدة.
العبوات: ٨ كجم.