

**رول بلاست**

دهان زخرفي متعدد الألوان جاهز للاستعمال.

**مجال الاستعمال:**

- للدهانات الداخلية.

**المميزات:**

- متعدد الألوان ، دهان مط ، رائحة معتدلة.

**الخصائص الفنية:**

المخضبات:	قشور ملونة
الكثافة:	1,24 ± 0,1 كجم / لتر
زمن الجفاف:	6 - 10 ساعة
زمن التصلب النهائي:	24 ساعة (عند 20° م ، 65٪ رطوبة نسبية)

**معدلات الاستهلاك:**

- بالرولة:

- الطبقة الاولى حوالى 400 جم/م<sup>2</sup>

- الطبقة الثانية حوالى 200 جم/م<sup>2</sup>

- المعدل الكلى حوالى 600 جم/م<sup>2</sup>

- بالرش: 800 جم/م<sup>2</sup>

**طريقة الاستعمال:**

- يجب أن تكون الاسطح جافة نظيفة خالية من الأتربة والشحوم وأى عيوب بالسطح يتم معالجتها قبل العمل.

- يتم دهان وجه تحضيرى بدهان يحتوى على حبيبات كوارتز وبلون يتوافق مع لون رول بلاست.

- يتم تنفيذ رول بلاست بالرولة أو بالرش.

**ملحوظة:** لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة

لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون

قبل استعمال باقى الكمية.

**التخزين:** 18 شهر على الأقل من تاريخ الانتاج.

**العبوات:** للرش : عبوات 1 كجم ، 4 كجم . للرولة : عبوات 2 كجم ، 8 كجم .