

مارمارا

دهان متعدد الألوان لديكورات الحوائط الداخلية.

خصائص المنتج :

- اللون : أساس أبيض وملونات حسب الطلب.

الخواص الفنية :

المادة الرابطة :	كوبوليمر ستيرين أكريليك
المخفف :	مياه
الكثافة :	١ - ١,١ كجم/ لتر
زمن الجفاف :	٨ - ١٠ ساعة (عند ٢٥ °م ورطوبة نسبية ٦٥ %)
الصيانة :	المنظفات العادية

طريقة الاستعمال :

- يجب أن تكون الأسطح جافة نظيفة خالية من الأتربة والشحوم وأى عيوب بالسطح يتم معالجتها قبل العمل.
- يتم دهان وجه تحضيرى.
- تنفذ مارمارا بواسطة فرشاة كبيرة وعلى دفعات موحية للوصول للشكل المطلوب والمساحات الكبيرة تقسم إلى عدة مساحات مناسبة.
- يتم التشطيب بمعدة التشطيب الخاصة بالمادة (بحرف بلاستيك) للحصول على الشكل المطلوب.
- **ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيل لكامل السطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيل مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين : ١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية المغلقة.

العبوات : ٢,٥ لتر