

مارمى تون**الوصف :**

- مارمى تون منتج ذو أساس مائى عبارة عن معجون مكون من مواد خاصة لكى يعطى شكلاً رخامياً وأشكالاً ديكورية أخرى مثل المظهر الخشبي أو تأثير ورق الحائط وغيرها من التأثيرات الأخرى.
- مارمى تون يعطى مظهرًا نهائيًا يجمع بين الفخامة والعرافة ويعطى اختيارات متعددة للديكور الداخلى.
- المنتج مطابق للمواصفات الداخلية لمصنعنا CMBI 7090.

مجال الاستعمال :

- تم تصميم مارمى تون خصيصاً للأسطح الداخلية من البياض الأسمنتى أو الخرسانة أو الألواح الجبسية والخشبية وغيرها، ويوصى باستخدامه للتشطيبات الداخلية للمنشآت الفخمة مثل الفنادق - المطاعم - الفيلات - القصور - المساجد - المتاحف - معارض الفنون كذلك الطرقات ومدخل المباني المختلفة وغيرها.

الخواص الفنية :

نسبة المواد الصلبة :	٨٠٪ ± ١
المخفف :	مياه
معدل الاستهلاك النظرى :	٠٧ - ١ يختلف طبقاً للسلك (حسب طريقة التطبيق)

طريقة الاستعمال :

- أدوات الاستخدام : سكينه معجون ، بروة (على أن تكون صلب لا تصدأ).
- يجب أن يكون السطح صلباً جافاً ونظيفاً خالياً تماماً من الأتربة والزيوت ويجب إزالة جميع بقايا الصنفرة وتنظيف السطح عند التنفيذ، يجب إزالة جميع المواد المفككة باستخدام فرشاة كثيفة ثم يتم ملء جميع العيوب بالسطح بمعجون كيما بوتى أو معجون كيما تون الفاخر وذلك بعد دهان السطح بكيما بايند أو هانزا سيل.
- يتم دهان السطح بوجهين من كيما كوت ٤٠٠ ويفضل أن يكون ملوناً بأقرب لون للمارمى تون يتم تشغيله بواسطة سكينه المعجون على أجزاء صغيرة متفرقة ثم تنعم حتى نحصل على سطح أملس ولامع ويمكن الحصول على اللمعة بمس المنتج بواسطة البروة سواء كان طرياً أم جافاً.
- تكرر العملية السابقة ثلاث أو أربع مرات على الأقل وذلك للحصول على سطح أملس ورخامى المظهر لزيادة اللمعان ومنع امتصاص المياه وزيادة القابلية للتسيل.
- يتم دهان وجه واحد من شمع مخصوص لقطعة من النسيج القطنى تليها عملية تلميع للسطح. **يتبع**

**مارمى تون
(تابع)****(تابع) طريقة الاستعمال :**

- وللحصول على شكل خشبي يتم فرد المارمى تون باللون المطلوب ثم يتم استخدام كاوتش تجزيع للحصول على المظهر الخشبي بالشكل المطلوب، دهان وجه نهائى بلون آخر بسكينة المعجون.
 - وللحصول على أشكال أخرى ديكوريتية يتم إتباع الخطوات السابقة ولكن بأستخدام رولة طباعة بالأشكال المطلوبة.
- ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.
- التخزين:** ١٢ شهراً من تاريخ الانتاج ويجب تخزين المنتج وفق القوانين المحلية ويجب حفظه فى مكان بارد ذو تهوية جيدة بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة ويجب حفظ العبوات مغلقة بإحكام.
- يجب المناولة بحرص ويقلب جيداً قبل الاستعمال.
- العبوات : ٠.٦٩ كجم ، ٤ كجم.**