

**قلقت****وصف المنتج :**

- دهان ديكوري لؤلؤى لامع للاستعمال الداخلى والخارجى .

**مجال الاستخدام :**

- يستخدم على الجدران والأسطح الجبسية لأعطاء تأثيرات غمليمة جذابة تعتمد على مهارات الفنئ والادوات المستخدمة فى التطبيق .

**الخصائص الفنية : (عند ٢٥ م°)**

اللون :	ميتالك لامع (ذهبى - فضئى - نحاسئ - ألوان أخرئ)
الكثافة :	١٠٠٩ جم/سم <sup>٣</sup>
اللزوجة :	٢٠ بواز
الجفاف السطحئ :	١٠٥ - ٢ ساعة
الجفاف النهائئ :	٧٢ ساعة
نسبة المواد الصلبة :	٤٢ %
التخفيف :	يخفف بالماء عند الحاجة بنسبة ١٠ %
معدل الفرد :	٦ - ٨ / كجم (حسب نوع السطح)
أدوات التطبيق :	الفرشه - الرولة - مسدس الرش - الطابعة - القطنة - الاسفنج البحري وغيره

**طريقة الاستخدام :**

- يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وخالياً من الاتربة والزيوت والشحوم والغبار .
- دهان وجه سيلر مناسب حسب طبيعة السطح وتركه ليحفف .
- تملأ الفجوات والتشققات بأستخدام وجهين من معجون كيماتون الفاخر .
- دهان وجهين من كيماتون مط بنفس لون القلقت .
- تقليب منتج قلقت جيداً قبل الاستخدام .
- دهان وجه أو وجهين من القلقت باللون المطلوب حسب كتالوج الالوان .

يتبع ....

**فلقت  
(تابع)**

**ملحوظة:** لاحتمال حدوث تغير طفيف في اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفي حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

**احتياطات التشغيل والأمان:**

- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو إستنشاق رذاذه أثناء الطلاء.
  - يجب ابعاد الدهان عن تناول الاطفال.
  - يراعى أن يتم الدهان فى ظروف مناسبة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن درجات الحرارة العالية (ويراعى العمل تحت مظلة للحماية من أشعة الشمس المباشرة وتجنب ارتفاع حرارة السطح المراد دهانه).
  - يراعى أن يتم تطبيق الدهان بطريقة واحدة وسمك متساوى على السطح الواحد لتفادى إختلاف اللون.
  - يرجى عدم رمى بقايا الدهان أو العبوات وإعادة تدويرها من أجل الحفاظ على البيئة.
- التخزين:** ١٢ شهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف التخزين المناسبة.
- العبوات:** ٠.٦٩ كجم