بيو كيماتون

دهان بلاستيك نصف لامع مقاوم للبكتريا والفطريات للاستعمال الداخلى والخارجى .

الوصف :

- دهان بلاستيك نصف لامع ناصع البياض أساسه مستحلبات راتنج الفينيل والاكريليك المركزة ونسب عالية من أجود أنواع أكسيد التيتانيوم.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

الكثافة :	١,٢٩ ± ٠,٠٢ كجم / لتر
اللزوجة :	١٥ - ٢٠ بواز
الرقم الأيدروجيني :	٧,٥ - ٨,٥
معدل الاستهلاك :	٨ - ١٠ م ^٢ /كجم

طريقة التشغيل :

- يقلب دهان بيو كيما تون جيداً قبل الاستعمال.
- تنظف الأسطح جيداً من الأتربة وبقايا الزيوت وما شابه ذلك.
- تملأ الفجوات وتستعدّل الأسطح باستعمال معجون الحوائط بيو كيما بوتى.
- فى حالة الأسطح المسامية يدهن وجه تحضيرى بيو كيما بايند.
- تدهن طبقة واحدة أو أكثر طبقة لحالة السطح بالبيو كيما تون باستعمال الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش.
- يمكن تخفيف بيو كيما تون بالماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ فى حالة الدهان بالفرشاة أو بطريقة الرش على الترتيب.
- تنظيف المعدات بغسلها بالماء بعد الاستعمال مباشرة.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين : لمدة ١٢ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : ١ كجم، ٤ كجم، ٩ لتر.