

مارمكس S40 لامع

لاكيه لامع (أبيض وألوان).

المواصفات العامة :

- بوية تركيبيّة لامعة أساسها مادة الالكيد وإضافات متنوعة عالية الجودة.
- يتميز بالقدرة العالية على التغطية وتحمل الظروف الجوية المختلفة.
- سهولة في التطبيق والاستخدام.

مجال الاستعمال :

- يستخدم كوجه نهائي للأسطح الداخلية (الخشبية والمعدنية والأسمنتية) ، وذلك بعد تجهيزها بالبادئ المناسب.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

اللون :	أبيض وألوان
الكثافة (جم/سم ^٢) :	١٠٠٨ للأبيض ، ٠٩٦ للملون (± ٠.٢)
نسبة المواد الصلبة :	٤٥ ± ٥ % (بالوزن)
اللزوجة (FC/4) :	٥ - ٨ دقيقة
زمن الجفاف السطحي عند نسبة رطوبة ٥٥% :	٤ - ٥ ساعات
زمن الجفاف النهائي :	١٠ - ١٢ ساعات
وقت دهان الوجه التالي :	٢٤ ساعة
التخفيف :	النفط المعدني أو الترتينينا أو كيم سولف ٧
معدل الاستهلاك النظري :	٩ - ١١ م ^٢ /لتر / ٤٠ ميكرون

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو أي مواد أخرى.
- يتم تسوية الأسطح بالمعجون ثم البطانة المناسبة مثل مادة كيم لوكس ٣٣٣ أو ماركس S40 مط الخفف ثم يتم التشطيب بطبقتين على الأقل باستخدام ماركس S40 لامع.
- يخفف ماركس S40 لامع باستخدام كيم سولف ٧ إلى القوام المناسب.
- يمكن الدهان بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف في اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفي حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقي الكمية.

التخزين : لمدة عامان من تاريخ الانتاج بشرط الحفاظ على العبوة مغلقة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

العبوات : عبوات (٢٠ ، ٠٦ ، ٠٧ ، ٠٧ ، ٢٠١٥٠ ، ٤٠١٥٠) لتر.