

كيم لوكس ٣٣٣

دهان لأكويه سينتيتك غير لامع.

وصف المنتج :

- كيم لوكس ٣٣٣ دهان سينتيتك أبيض غير لامع أكيدى.

مجال الاستخدام :

- يستخدم كوجه نهائى بعد تجهيز السطح بالبادئ المناسب والبطانة المناسبة للأسطح المعدنية والخشبية والأسمنتية.

الخواص الفنية : (عند ٢٥° م)

أبيض اللون :	٠.١٤٣ ± ٠.٠٢
الكثافة (جم/سم ^٣):	١٤٠ - ١٥٠ ثانية
اللزوجة (مقياس كأس فوردر رقم ٤):	لا يزيد عن ٣٠ دقيقة
زمن الجفاف السطحي :	لا يزيد عن ٣ ساعات
زمن الجفاف الصلد :	٨ ساعات
زمن دهان الوجه التالى :	٧٥ ± ٣ %
المحتوى الصلب بالوزن :	كيم سولف ٧
المخفف :	٨ - ١٠ م ^٣ /كجم / وجه واحد
معدل الاستهلاك النظرى :	

طريقة التشغيل :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم.

- يتم تسوية السطح بالمعجون المناسب ثم بالبادئ مثل مادة كيم لاكر.

- يتم تخفيف كيم لوكس ٣٣٣ بمادة كيم سولف ٧ إذا لزم الأمر.

- يتم الدهان بالفرشاه أو الرولة أو الرش.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين : ثلاث سنوات فى عبواته المغلقة.

العبوات : أساسيات ماكينة التلوين L, M, E, ٠.٩ لتر، ٣.٧٥ لتر.