

كيماوكسى ميتالك

دهان ايبوكسى ميتالك نهائى للأرضيات بألوان لؤلؤية جذابة.

المواصفات العامة :

- دهان ايبوكسى نهائى خالى من المذيبات من مركبين يستخدم للحصول على أرضيات ميتالك ذات ألوان لؤلؤية متداخلة جذابة تحاكي السيراميك والرخام.

جال الاستخدام :

يستخدم للأرضيات الخرسانية والبلاط بأنواعه والسيراميك بعد التجهيز المناسب مع الأخذ فى الاعتبار الآتى:

- الأرضية يجب أن تكون جافة وخالية من الأتربة والشحوم والدهانات القديمة.
- الخرسانة الحديثة يجب أن ير على تاريخ صبها ٢٨ يوم على الأقل.
- الأرضيات السيراميك يفضل إزالة الطبقة اللامعة قبل الدهان.
- تنفذ على الأرضيات الداخلية والغير معرضة لأشعة الشمس.

المميزات :

- مقاوم للمياه والأملاح والكيماويات المخففة.
- يتميز بصلابة عالية ومقاومة البرى والاحتكاك.
- قوة التصاق عالية مع الخرسانة ومواد البناء المختلفة.
- متوفر بعدة ألوان لؤلؤية جذابة.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :

Marron	Green	Brown	Bronze	Blue	Gold	Gray	Silver
مارون	أخضر	بنى	برونزى	أزرق	ذهبى	رمادى	فضى
M 08	M 07	M 06	M 05	M 04	M 03	M 02	M 01

ويكمن الحصول على أشكال وألوان كثيرة بعمل تداخل بين أكثر من لون

المحتوى الصلب : ١٠٠٪

الكثافة : ١,٠١٥ ± ٠,٠٢ كجم/لتر

نسبة خلط المركبين بالوزن : ٢٠٥ (أ) : ١ (ب)

فترة التشغيل : ٤٥ دقيقة (وتقل بزيادة درجة الحرارة)

زمن الجفاف الابتدائى : ١٠ ساعات

يتبع.....

كيما بوكسى ميتالك
(تابع)

(تابع) الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

زمن الجفاف النهائى : ٣٦ ساعة

فترة التصلد الكامل : ٧ أيام

أقل درجة حرارة عند التشغيل : ١٠° س

معدل الاستهلاك النظرى : ١ - ١٥ كجم/م^٢ لسمك ٠.٨ - ١.٣ م**طريقة الاستخدام:**

- يتم صنفرة السطح جيداً (خرسانة - سيراميك - بلاط - ...) مع العلم بأن كل سطح له تجهيزه المناسب.
 - تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم وزيادة الخرسانة وأى مواد غريبة.
 - يتم دهان براير مناسب للسطح مثل كيما بوكسى ١٠١ للأسطح الخرسانية.
 - تسوية السطح بأستخدام معجون كيما بوكسى ١٣٣ عند الحاجة.
 - يتم خلط مركبى كيما بوكسى ميتالك خلطاً جيداً بأستخدام خلاط على السرعة البطيئة (٣٠٠ لفة / دقيقة) بحد أقصى.
 - يتم فرد وتوزيع كيما بوكسى ميتالك بأستخدام المالج أو المساحة وعند إرتفاع لزوجة المنتج على الأرضية يتم إعادة تشكيله للحصول على تأثيرات ولعبة ميمزه.
 - للحصول على ألوان متداخلة جذابة يمكن أستخدام أكثر من لون على نفس الأرضية.
 - يتم استخدام رولة مسننة لأخراج الهواء.
 - يتم تنظيف الأدوات المستخدمة بمادة كيم سولف ١ مباشرة.
- ملحوظة:** لتلافى تغير اللون من تشغيله لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيله لنفس كامل المسطح، وعند الأضرار للعمل بتشغيله مختلفه يتم تنفيذ عبوة واحدة منها للتحقق من قبولها قبل أستعمال باقى الكمية.

احتياطات الأمان:

- العمل فى أماكن جيدة التهوية.
 - تستعمل القفازات ونظارات الحماية للأعين وملابس خاصة أثناء التشغيل.
 - فى حالة تلوث الجلد تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.
 - فى حالة تلوث العينين تغسل بكمية وفيرة من المياه ويستشار الطبيب.
 - غير مسموح بالطعام أو التدخين أثناء العمل.
- التخزين:** عامان من تاريخ الإنتاج فى عبواته المغلقة وظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** مجموعة من مركبين ١ كجم ، ٤ كجم