

كيم فاست

طلاء لامع ملون واقى للأسطح المعدنية.

مجال الاستعمال :

- دهان الأسطح المعدنية للأجسام التى تتعرض لظروف تشغيل شاقة من ناحية النقل والتداول باستمرار مثل اسطوانات البوتاجاز والبراميل المخصصة للشحوم والزيوت والمواد البترولية.
- دهان الأسطح المعدنية المعرضة للظروف الجوية المختلفة مثل مقطورات السيارات النقل ومعدات وآلات الجر وعربات السكك الحديدية وغيرها.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

١٠١ - ١٠٢ جم/سم ^٣	الكثافة :
أزرق وأحمر وألوان أخرى حسب الطلب	اللون :
٢٥ - ٢٠ دقيقة	الجفاف السطحي :
٢٤ ساعة	الجفاف الصلب :
٣ أيام	أقصى صلابة :
١٢٠ °م	مقاومة الحرارة :
٢٠٠ - ٢٥٠ ثانية	اللزوجة (مقياس كاس فوردر رقم ٤) :
٨ - ٢١٠ كجم	معدل الاستهلاك :

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف السطح المعدني من أى مواد غريبة قبل البدء فى الدهان.
- يمكن الاستخدام بالفرشاة أو الرش.
- ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.
- التخزين :** عامان تحت ظروف تخزين مناسبة.

لون الفضى ١ كجم، ٤ كجم، ١٦ كجم.

العبوات : ١٣ كجم

لون البرونزى واللون الذهبى ٠.٢٥ كجم، ٠.٦٥ كجم، ١ كجم، ٣.٧٥ كجم، ١٣ كجم.