

كيم برايمر ET

برايمر للوقاية من الصدأ من مركب واحد.

المواصفات:

- كيم برايمر ET هو دهان مصنع من راتنجات الاكيد ومخضبات ومواد مائعة وإضافات عالية الجودة.
- يطابق مواصفة مصنع CMB رقم ٦٠٩٥.

المميزات:

- يتميز بقوة الالتصاق والصلابة والمقاومة للظروف الجوية المختلفة.
- سهولة فى التطبيق والاستخدام.
- مجال الاستعمال:
- يستخدم لدهان كافة الأسطح الحديدية لحمايتها من الصدأ والتآكل.

طريقة الاستعمال:

- يراعى تقليب العبوة قبل الاستخدام.
- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو أى مواد أخرى.
- دهان وجه أو وجهين من كيم برايمر ET حسب حاجة الأسطح.
- يمكن دهان لأكيه كيم لوكس ٩٩٩ مط أو مارمكس اينامل كطبقة دهان نهائية حسب اللون المطلوب.
- التخفيف: يخفف باستخدام النفط المعدنى أو الترينتين أو كيم سولف ٧ للوصول إلى القوام المناسب للاستخدام.
- التطبيق: يمكن الدهان بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش.

الخواص الفنية: (عند درجة حرارة ٢٥ ° و رطوبة ٥٠ %):

اللون :	أحمر - رمادى
الكثافة :	١٠٥٣ ± ٠.٠٣ كجم / لتر
نسبة المواد الصلبة بالوزن :	٧٧ %
نسبة المواد الصلبة بالحجم :	٥٥ %
جفاف سطحي :	لا يزيد عن ٢ ساعة
جفاف نهائى :	١٨ - ٢٤ ساعة
معدل الاستهلاك النظرى :	١٤٠ جم / م ^٢ لسمك ٥٠ ميكرون
معدل الفرد :	٦ - ٨ م ^٢ / كجم حسب حالة السطح وسمك الدهان

كيم برايمر ET
(تابع)

تحذيرات للأمان:

- المنتج قابل للأشتعال.
 - يراعى إحكام غلق العبوة جيداً بعد الاستخدام.
 - تحفظ العبوة بعيداً عن متناول الأطفال.
- التخزين:** لمدة عامان من تاريخ الانتاج بشرط الحفاظ على العبوة مغلقة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- العبوات:** ٠١٨ كجم، ٣٠٥ كجم.