

تايل فوم

بلاط أسطح وحوائط عازل للحرارة على التحمل، جذاب المظهر، خفيف الوزن.

وصف المنتج:

- تايل فوم : بلاط مركب القطاع من طبقة عازلة للحرارة من البوليستيرين الرغوى المشكل بالثق (أدفي فوم) متحدة بغطاء من الخرسانة البولييمرية قوية التحمل صلبة السطح وجذابة المظهر، والألواح العازلة أدفي فوم تتفوق على جميع الأنواع الأخرى من المواد الرغوية العازلة للحرارة بإجهاد ضغط على (حوالى ٣ كجم/سم^٢) وعدم قابلية الامتصاص وعدم نفاذية المياه علاوة على خواص العزل الحرارى الفائقة الجودة ، ومن أهم مزاياه أن خواص العزل لا تتأثر بتعرضه للرطوبة والمياه (خلاف مواد العزل التقليدية الأخرى).

مجال الاستخدام:

- أعمال العزل الحرارى للأسطح النهائية والاسقف والحوائط (ويستخدم كعازل حرارى وبلاط نهائى فى خطوة واحدة).

إستخدام التايل فوم لتغطية الحوائط من الداخل والخارج :

- يعتبر التايل فوم غطاء مثالى للحوائط الخارجية، حيث يرضى مظهره الجذاب كل الأنواق كتشطيب نهائى علاوة على خواص العزل الحرارى الفائقة، علاوة على إنه يمكن تركيبه على الحوائط الخرسانية والطوب مباشرة وبذلك يمكن الاستغناء عن بنود البياض والدهانات التقليدية تماماً.

الخواص الفنية:

- أبعاد البلاطة : (٢٩٠٥ X ٢٩٠٥) سم ± ٠.١ سم

أولاً : طبقة الفوم (أدفي فوم)

• يرجى مراجعة الخواص الفنية لمنتج أدفي فوم.

ثانياً : طبقة الحماية

• التكموين : مونة بوليمرية أسمنتية.

• السمك : ١ سم (أسماك أخرى حسب الطلب).

• إجهاد الضغط : ٤٠٠ - ٦٠٠ كجم / سم^٢ (ASTM C 42)

• الشكل : سادة / مربيعا / نجمة / إسلامى .

• اللون : رمادى (يتوافر ألوان أخرى حسب الطلب).

**تايل فوم
(تابع)****طريقة تنفيذ العزل المعكوس فوق الأسطح :**

- تنظيف الأسطح الخرسانية تماماً وقد تنفذ طبقة تسوية من مونة أسمنتية مقواه بالأديبوند أو ما يائله (فى حالة الحاجة إلى ذلك).
- تركيب جميع نقاط تصريف المياه فى مستوى الطبقة العازلة للمياه ويحبش عليها بماستيك مطاط (كيم فلكس ١٤٠) أو ما يائله.
- تدهن الطبقات العازلة للمياه من مادة السيروتكت أو السوروبلاست أو نظام البيتوبروف العازل للمياه (وفقاً للنشرة الفنية المتاحة للمنتج).
- تلصق بلاطات التايل فوم باستعمال المونة الاسمنتية ويفضل اضافة مادة الاديبوند لمونة اللصق.