

**زيتولان W**

دهان كيميائي للشدات لتسهيل فصلها عن الخرسانة أساسه مواد شمعية.

**مجال الاستعمال:**

- يستعمل كدهان لتسهيل فصل الخرسانة عن جميع أنواع الشدات.

**المميزات:**

- يوفر سطح خرساني عالي الجودة نظيف خالي من البقع والفراغات ومتجانس اللون.
- يمكن استعماله مع جميع أنواع الشدات.
- يقلل من عملية تنظيف الشدات ويطيل عمرها ويحمي الشدات الخشبية من امتصاص المياه والشدات المعدنية من الصدأ.
- غير قابل للاشتعال وليس له أثار سامة مما يمكن من العمل في الاماكن المغلقة.
- اقتصادي ويوفر الوقت اللازم لأعداد الشدات.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)**

الكثافة (كجم/لتر):  $0.75 \pm 0.05$

درجة الوميض: غير قابل للاشتعال

معدل الاستهلاك: (يعتمد على الأداة المستخدمة)

٢٠ حتى ٢٣٠ لتر (على الأسطح الخشبية)

٤٠ حتى ٢٦٠ لتر (على الأسطح المعدنية)

**طريقة الاستعمال:**

- لا تحتاج الشدات الجديدة إلى إعداد خاص ولكن يجب التأكد من نظافة سطح الشدات.
- في حالة الشدات المستعملة، يجب إزالة أي أثار للخرسانة أو المونة أو زيوت الشدات السابق استعمالها.
- تدهن طبقة رقيقة منتظمة من زيتولان دبليو باستعمال الفرشة أو الرولة أو بطريقة الرش أو بقطعة من الاسفنج للاسطح غير المسامية.
- يكتفي بدهان طبقة واحدة في حالة الاسطح غير المسامية مثل الاسطح المعدنية والفيبرجلاس وغيرها ويدهن وجه آخر قبل صب الخرسانة مباشرة على الاسطح الخشبية.
- **التخزين:** لمدة ٥ سنوات في ظروف تخزين مناسبة.
- **العبوات:** ٢٠ لتر / براميل ٢٠٠ لتر