

زيتولان S

دهان كيميائي للشدات لتسهيل فصلها عن الخرسانة.

مجال الاستعمال:

- يستعمل كدهان لتسهيل فصل الخرسانة عن جميع أنواع الشدات.

الخواص الفنية: (عند ٢٥°م)

الكثافة (كجم/ لتر): ٠.٨٤ ± ٠.٠١

درجة الوميض: أكثر من ٦٥°م

درجة الثبات الحراري: من ٣٠°م إلى ١٠٠°م

معدل الاستهلاك: (يعتمد على الأداة المستخدمة)

٤٠ حتى ٢٥٠/ لتر (على الأسطح المعدنية)

٢٠ حتى ٢٢٥/ لتر (على الأسطح الخشبية)

طريقة الاستعمال:

- لا تحتاج الشدات الجديدة إلى إعداد خاص ولكن يجب التأكد من نظافة سطح الشدات.

- في حالة الشدات المستعملة، يجب إزالة أي آثار للخرسانة أو المونة أو زيوت الشدات السابق استعمالها.

- تدهن طبقة رقيقة منتظمة من زيتولان إس باستعمال الفرشة أو الرولة أو بطريقة الرش أو بقطعة من

الاسفنج للأسطح غير المسامية.

- يكتفى بدهان طبقة واحدة في حالة الأسطح غير المسامية مثل الأسطح المعدنية والفيبرجلاس وغيرها

ويدهن وجه آخر قبل صب الخرسانة مباشرة على الأسطح الخشبية.

التخزين: لمدة ٥ سنوات في ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ٢٠ لتر / براميل ٢٠٠ لتر