

كيوراسول W 1

مركب معالجة الخرسانة.

المواصفات القياسية:

مطابق للمواصفات الامريكية ASTM C 309 type 2 Class B.

وصف المنتج:

- مركب خاص يرش علي سطح الخرسانة بعد الصب مباشرة لسد مسامها والمحافظة علي الرطوبة الكافية للتفاعل الكامل مع الأسمنت.

مجال الاستخدام:

- معالجة خرسانات الطرق السريعة والحوائط الساندة وتبطين الترع والمطارات وجميع أعمال الخرسانات.

المميزات:

- تكون بعد رشها غلافاً متكاملًا مع سطح الخرسانة يمكن من إستمرار المعالجة لفترة طويلة وتعطى لسطح الخرسانة خاصية مقاومة الغبار.

- لا تؤدي الى نقص التلاصق لطبقات البياض أو الدهانات مع سطح الخرسانة.

- تلغي - كلبية الحاجة للمعالجة التقليدية بالمياه أو التغطية بالخيش المبلل أو الرمل.

- توفر في العمالة لسهولة إستعمالها حيث ترش مرة واحدة.

- تلغي أسباب شروخ الإنكماش والحرارة.

- يستعمل في الأجواء الحارة.

الخواص الفنية: (عند ٢٥° س)

المظهر	:	سائل أبيض
اللماعية	:	مط
القوام	:	قابل للرش
الكثافة (كجم/لتر)	:	١٠٢٥ ± ٠.٠٥
معدل الاستهلاك	:	٦-٨ م ^٢ /كجم/وجه

يتبع ...

كيوراسول W 1
(تابع)**طريقة الإستعمال :**

- كيوراسول 1 ديليو يستعمل بالرش بعد صب الخرسانة مباشرة بعد إختفاء ماء طفح الخرسانة.
- فى حالة الأسطح الرأسية فترش بالماء جيداً أولاً بعد رفع الشدات مباشرة ثم يرش مركب كيوراسول 1 ديليو.

احتياطات الامن :

- يجب ارتداء الملابس والقفازات الواقيه اثناء العمل.
- فى حاله تلوث الجسم تغسل الامكن الملوته بكميه وفيرة من الماء والصابون.
- فى حاله تلوث الاعين تغسل بكميه وفيرة من المياه ويستشار الطبيب الاخصائي.
- يمنع الاكل والتدخين اثناء العمل.

التخزين : لمدة عامين تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : ٢٠ كجم.