

مزيل الشحوم CMB

منظف للمعدات ومزيل للشحوم .

الوصف :

- مزيل شحوم جيد ومتعدد الأغراض يتخلل الشحوم المتراكمة ويزيلها.
- مزيل الشحوم سى إم بى يتكون من خليط من المواد المختارة من العوامل المنشطة للسطح والمحاليل المائية والمركبات البنائية وشرائح للتقوية.

مجال الاستعمال :

- فى الورش لتنظيف وغسيل قطع غيار المعدات والاكليات والأرضيات.
- فى محطة خدمة السيارات لتفسيل جوانب العجل ومعدات الصيانة وأماكن التخزين.
- لإزالة طبقات الشمع والشحوم من الأرضيات قبل إعادة دهانها.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

| | |
|-------|-----------------------|
| ٠.٨٢ | الوزن النوعى : |
| ٢٥ | اللزوجة : |
| ٢٠٠ < | درجة الوميض TTC ° ف : |
| ٣٢ | نقطة الانسكاب : |
| ٨.٩ | PH (محلول ١٪) : |

طريقة الاستعمال :

- يمكن استخدام مزيل الشحوم سى إم بى مباشرة بدون تخفيف أو بالتخفيف بالماء حسب الحالة.
- لتنظيف وإزالة الشحوم المركزة يتم تخفيفه بنسبة قليلة من الماء.
- لتنظيف وإزالة الشحوم الخفيفة يتم تخفيف مزيل الشحوم سى إم بى بالماء بنسبة ٣ : ١ ويفضل عمل تجربة على نسبة التخفيف حسب نوع الاستعمال.

التخزين : لا يحتاج احتياطات تخزين خاصة.

العبوات : ١ لتر ، ٢٠ لتر ، ٢٠٠ لتر.