

ثنر S / ثنر L

مذيب قوى لدهان البولى يوريثان .

المواصفات العامة :

- ثنر S و ثنر L عبارة عن خليط من المذيبات العضوية يستعمل فى تصنيع وتخفيف قوام دهانات البولى يوريثان .
- ثنر S يستعمل فى درجات الحرارة المرتفعة وثنر L يستعمل فى درجات الحرارة العادية .

مجال الإستعمال :

- تخفيف منتجات البولى يوريثان ذات المركبين مثل: كيمابوكسى ١٢٩ بى يو آر - وودكس توب - وسيلر وورنيش فيبرونا بأساس بولى يوريثان.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

الكثافة : ٠,٨٥ ± ٠,٠١ كجم/لتر

اللون : شفاف

طريقة التشغيل :

- يضاف ثنر S أو ثنر L حسب المذكور فى النشرة الفنية لدهان البولى يوريثان وذلك بعد خلط المركب A مع المركب B ويخلط ميكانيكياً خلطاً جيداً ويتم الخلط بخلط ميكانيكى على السرعة البطيئة (لا تزيد عن ٢٠٠ لفة / دقيقة) ويتم الدهان خلال فترة التشغيل المحددة وحسب تعليمات النشرة الفنية .
- تكون نسبة إضافة مادة ثنر S أو ثنر L حسب المذكور بالنشرة الفنية للدهان وفى حالة غيابها تؤخذ ٥ - ١٠ %

احتياطات الأمان :

- يجب أن يتم العمل فى مكان جيد التهوية .
 - تستعمل القفازات والملابس والنظارات الواقية أثناء العمل .
 - فى حالة تلوث اليد تغسل مباشرة بكمية وفيرة من المياه والصابون .
 - فى حالة تلوث العين تغسل مباشرة بكمية وفيرة من المياه ويستشار الطبيب الأخصائى .
 - لا يسمح بتناول المأكولات أو التدخين أثناء العمل .
 - **التخزين :** لمدة عامين فى ظرف تخزين مناسبة بعيداً عن اللهب وأى مصدر حرارى وعن أشعة الشمس المباشرة .
- العبوات : ١ لتر ، ٤ لتر .