

السريع

ورنيش للأخشاب سريع الجفاف على اللوحة.

المواصفات :

- ورنيش السريع هو دهان شفاف سريع الجفاف على اللعان مصنع من راتنجات عالية الرتبة يستخدم لطلاء كافة الأسطح الخشبية.
- أنتج طبقاً للمواصفات الفنية لشركة كيموايات البناء الحديث طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦م.

المميزات :

- سريع الجفاف شديد اللعان والشفافية ويتميز بقوة الالتصاق العالية.
- سهولة في التطبيق والاستخدام.

مجالات الاستعمال :

- يستخدم لدهان كافة المشغولات الخشبية.

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو أى مواد أخرى.
- يخفف ورنيش السريع بأضافة ٢٥ - ٣٠ ٪ من التثر أو البنزين للوصول إلى القوام المناسب للاستخدام.
- يتم طلاء وجه أو أكثر حسب حاجة الأسطح.
- التطبيق : يمكن الدهان بالفرشاة أو مسدس الرش.

الخواص الفنية : (عند درجة حرارة ٢٥ ° ورطوبة ٥٠ ٪):

- جفاف سطحي : ١٠ - ١٥ دقيقة

- جفاف نهائى : ٣٠ - ٦٠ دقيقة

- معدل الاستهلاك : ٩ - ١١ م^٢ / كجم

تحذيرات للأمان :

- المنتج قابل للأشتعال.
- يراعى إحكام غلق العبوة جيداً بعد الاستخدام.
- تحفظ العبوة بعيداً عن متناول الأطفال.
- التخزين : لمدة عامان من تاريخ الانتاج شرط الحفاظ على العبوة مغلقة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- العبوات : ٠,٧ كجم ، ٢,٥ كجم ، ٢٠٠ كجم.