

بحرى

ورنيش زجاجى بأساس راتنج الالكيد بولى يوريثان لامع أو مط على الجودة.

المواصفات :

- ورنيش بحرى هو دهان شفاف من مركب واحد على أساس راتنج الألكيد بولى يوريثان يستخدم لطلاء كافة المشغولات الخشبية، ودهان نهائى لأرضيات الباركيه والخشب.
- أنتج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٦٨٣٦/٢٠٠٨.

المميزات :

- يتميز بقوة الالتصاق والصلابة والمقاومة العالية للظروف الجوية المختلفة.
- سهولة فى التطبيق والاستخدام، ومقاوم للإحتكاك.

مجال الاستعمال :

- يستخدم لدهان كافة المشغولات الخشبية من الموبيليا والمطابخ والقوارب والسفن كما يستخدم لدهان الأرضيات والباركيه.

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو أى مواد أخرى.
- بالنسبة للأسطح الحديثة : يتم دهان الأسطح بالسيبل المناسب ثم الصنفرة بعد تمام الجفاف للحصول على سطح ناعم ثم يتم التشطيب بدهان وجهين من ورنيش بحرى.
- بالنسبة للأسطح القديمة : يتم صنفرة الأسطح جيداً ثم يتم التشطيب بدهان وجهين من ورنيش بحرى.
- التخفيف : يخفف ورنيش بحرى بأضافة ١٥ - ٢٥ ٪ من النفط المعدنى أو التريتينا للوصول إلى القوام المناسب للاستخدام.
- التطبيق : يمكن الدهان بالفرشاة أو الرولة.

الخواص الفنية : (عند درجة حرارة ٢٥ ° ورطوبة ٥٠ ٪) :

جفاف سطحي :	١ - ٢ ساعة
وقت دهان الوجه التالى :	٦ - ٨ ساعة
جفاف نهائى :	١٦ ساعة
معدل الاستهلاك :	١٠ - ١٢ م ^٢ /كجم بطبقة دهان سمك من ٥٠ - ٦٠ ميكرون

تحذيرات للأمان :

- المنتج قابل للاشتعال.
- يراعى إحكام غلق العبوة جيداً بعد الاستخدام.
- تحفظ العبوة بعيداً عن متناول الأطفال.
- التخزين : لمدة عامان من تاريخ الانتاج شرط الحفاظ على العبوة مغلقة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- العبوات : لامع : ٠.٦٩ كجم، ٣ كجم، ٢٠٠ كجم. مط : ٠.١٨ كجم، ٣ كجم، ٢٠٠ كجم.