

**أديكرت II**

إضافة لخلطات الطوب الأسمنتي لتحسين الخواص وتقليل زمن الجفاف.

**وصف المنتج:**

- الأديكرت II إضافة على هيئة مسحوق بنى تضاف إلى خلطات الطوب الأسمنتي فيساعد على سرعة الجفاف وزيادة مقاومتها للكسر وتقليل نسبة الهالك وتوفير كمية الأسمنت المستعملة وتحسين مظهر الطوبة النهائي.

**مجال الاستعمال:**

- مصانع وحدات الخرسانة الجاهزة وأيضاً مصانع الطوب.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)**

الكثافة (كجم/ لتر): ٠.٦٤ ± ٠.٠٢

التوافق مع الاسمنت: يتوافق مع جميع أنواع الاسمنت

**معدل الاستهلاك:**

- من ٠.٠٥ - ٢٠ كجم/ م<sup>٢</sup> طبقاً للخواص المطلوبة.

**طريقة الاستعمال:**

- يخلط الأديكرت II مع خلطة الطوب الأسمنتي الجافة أو يخلط مع ماء الخلط قبل إضافته لخلطة الطوب الأسمنتي.

**التخزين والصلاحية:** لمدة ٣ سنوات تحت ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات:** شكاير سعة ٥ كجم، ٢٠ كجم.