

فلوروبوند

لاصق لأرضيات الفينيل والموكيت.

المواصفات القياسية:

فلوروبوند يوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع CMBI 2020

وصف المنتج:

- فلوروبوند مادة لاصق متعددة الاستعمالات فائقة الجودة بأساس راتنج صناعي.

مجال الاستعمال:

- لاصق وحدات الفينيل والموكيت والفلين على الأرضيات الخرسانية والخشبية وغيرها.

- يستعمل أيضاً في لاصق مواد الأرضيات السمكية على الأرضيات غير المنفذة.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون: بني

الكثافة (كجم/لتر): ١,٠٢ ± ٠,٠٢

معدل الاستهلاك: ٨٠٠ - ١٠٠٠ جم/م^٢

طريقة الاستعمال:

- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة والأجزاء المفككة والزيوت والشحوم وغيرها ويجب إصلاح الأجزاء المفككة والضعيفة وتسويتها بمونة ترميم مناسبة.

- يدهن فلوروبوند على الأسطح باستعمال سكين مسننة ويتم ترك طبقة الدهان لمدة ١٠ دقائق ويجب لاصق الأرضيات قبل جفافها.

- توضع وحدات الأرضيات ويضغط عليها يدوياً أو باستعمال الرولة.

- يمكن استعمال الأرضيات بعد مرور ٢٤ ساعة من لاصقها.

- تنظيف جميع المعدات المستعملة بالماء الساخن.

التخزين: لمدة ١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ١ كجم، ٤ كجم، ١٥ كجم