

جلوتكت أبيض

لاصق قوى للورق والأرضيات الفينيل.

المواصفات القياسية:

يوفي اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع CMBI 2190

وصف المنتج:

- جلوتكت أبيض مادة لاصقة فائقة الجودة أساسها راتنجات صناعية مستحلبة عالية الجودة.
- يتوفر جلوتكت أبيض بنوعية V للفينيل و P للورق.

مجال الاستعمال:

- لاصق قوى لأرضيات الفينيل على البلاط والأسطح الخرسانية للمكاتب والفنادق والمستشفيات والمباني العامة وأيضاً لاصق قوى لجميع أنواع الورق على الأسطح المعدنية والبلاستيكية والورق المقوى والكرتون ولذا يستخدم في مصانع التعبئة والتغليف وغيرها.

الخواص الفنية: (عند ٢٥°م)

اللون:	(النوع V) أبيض - (النوع P) أبيض
الكثافة (كجم/لتر):	1.035 ± 0.05 جم/سم ³ للنوعان P , V
معدل الاستهلاك النظري:	النوع (V) ٢ - ٣ م ² /كجم
	النوع (P) ٣ - ٤ م ² /كجم

طريقة الاستعمال:

- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة.
 - يجب تقليب الجلوتكت الأبيض جيداً قبل الاستعمال.
 - تفرش طبقة من الجلوتكت الأبيض على سطح الأرضية ثم تترك لمدة ٥ دقائق وقبل الجفاف تلتصق أرضيات الفينيل ويتم الضغط عليها بإحكام.
 - وبالنسبة للورق تستخدم الميكنة المجهزة لذلك أو الطرق التقليدية العادية.
- التخزين:** ٦ شهور في أوعيته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة ودرجة حرارة حوالى ٣٠°م.
- العبوات:** ١ كجم، ٤ كجم.