

جلوتكت

لاصق لأرضيات الفينيل.

المواصفات القياسية:

يطابق المواصفات البريطانية رقم ٣٩٤١ لسنة ١٩٦٥ - نوع رقم (٥)

المواصفات العامة:

- لاصق لأرضيات الفينيل أساسه مادة الببتومين ومواد بوليمرية ومذيبات عضوية وطبيعية وإضافات وألياف خاصة.

مجال الاستعمال:

- لاصق لجميع أنواع أرضيات الفينيل والقنالكس.

الخواص الفنية: (عند ٢٥°م)

الكثافة (كجم/لتر): ١,٢٠ ± ٠,١٠

معدل الاستهلاك: ١ كجم/٢م

طريقة الاستعمال:

- تنظيف الأرضيات من الأتربة وتزال الأجزاء المفككة لضمان قوة إلتصاق جيدة.

- تقلب محتويات العبوة جيداً قبل الاستخدام.

- تفرش طبقة من الجلوتكت على سطح الأرضية بواسطة سكين مسننة ويتم تهويتها لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة

ثم تلتصق الأرضيات الفينيل وتثبت جيداً بالأرضية بالضغط على سطحها الخارجى بواسطة الرولة.

- تغسل الأدوات المستخدمة للدهان بمادة كيم سولف ٢٢ سى.

التخزين: لمدة ٦ شهور فى ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ١ كجم، ٤ كجم، ١٥ كجم