

### مونتاج جلو

لاصق سريع لمواد البناء.

**المواصفات الفنية:**

- مونتاج جلو هو لاصق من البولي يوريثان من مركب واحد خالى من المذيبات، ذو قوام هلامي مناسب للتطبيقات الرأسية ويتم الجفاف والمعالجة نتيجة تفاعل مع الرطوبة فى طبقة الاساس مكونا وصلة لحام قوية متينة عازلة للمياه.
- لاصق مونتاج جلو له خاصية زيادة طفيفة في الحجم ولذا فهو يوفر عدم تسرب وعازل للحرارة.

**المميزات:**

- خالى من المذيبات وغير سام.
- مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة ومناسب للاسطح الرأسية.

**مجال الاستعمال:**

- لصق معظم مواد البناء وتصنيع العناصر المشطورة (ساندوتش) المصنعة من:
- الخشب / القوم الجاسئ من البولى يوريثان أو البولىستيرين / الالومنيوم والصلب / الالواح الجبسية أو الاسمنتية / البلاستيك.

**المواصفات الفنية:**

المواصفة القياسية	القيمة	الوحدة	الخاصية
ASTM D 2196	٢٥٠٠٠ - ٢٥٠٠٠	CP	اللزوجة (BrookField) 25° س
ASTM D 1475 - DIN 53217 - ISO R 858	٠٠٥	جم / سم <sup>٣</sup>	الكثافة 20° س
ASTM D 2240 - DIN 53505 - ISO R 858	أكبر من ٨٠	Shore A	الصلادة

**طريقة التشغيل:**

- يجب العمل على أسطح نظيفة خالية من الزيوت والشحوم والشوائب.
- يتم وضع لاصق مونتاج جلو على أحد الأسطح ثم يصل السطحان فى الوضع المطلوب ببعضهما وفى بعض التطبيقات قد يكون ضروريا استعمال دعم ميكانيكى حتى جفاف اللاصق ووصوله لأقصى مقاومة.
- يتم تنظيف الأدوات بأستعمال كيم سولف ا بعد الأستعمال مباشرة أو عند جفاف اللاصق يتم تنظيفه فقط بالطرق الميكانيكية.

**التخزين:** لمدة ١٢ شهر فى عبواته الاصلية فى أماكن تخزين جافة ودرجة حرارة من ٥ - ٢٥ °س ويجب عند فتح العبوة أستعمالها بأسرع ما يمكن.

**العبوات:** خرطوشة ٢٧٠ ± ١٠ مللى لتر.