

باركيه بوند

غراء للصق الباركيه والدوكش.

المواصفات القياسية:

مطابق للمواصفات الفنية للمصنع CMBI 2040

وصف المنتج:

- باركيه بوند غراء للصق أخشاب الباركيه (الدوكش) أساسه مادة أسيتات البولى فينيل.

مجال الاستعمال:

- يستعمل الباركيه بوند فى لصق جميع أنواع الأخشاب الباركيه والدوكش على الأرضيات الخرسانية والبلاط وغيرها.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون: بيج

الكثافة (كجم/لتر): ١,٦٠ ± ٠,٠٥

معدل الاستهلاك: ٨٠٠ - ١٠٠٠ جم/م^٢

طريقة الاستعمال:

- يتم تشغيل الباركيه بوند باستعمال سكينه معجون ذات نتوءات.
- يتم وضع قطع أخشاب الباركيه والضغط عليها بعد مرور حوالى ١٠ دقائق من وضع الباركيه بوند وقبل وصوله إلى الجفاف.

بيانات عامة:

- يجب أن تكون أخشاب الباركيه والسطح الذى سوف تلصق عليه فى حالة جافة ونظيفة وخالية من الأتربة والزيوت والشحوم.

- يجب أن يكون السطح الذى تلصق عليه أخشاب الباركيه مستوى وخالى من العيوب، وفى حالة وجود بعض الفراغات تملأ هذه الفراغات بمونة تسوية قبل لصق أخشاب الباركيه بمدة كافيته.

- يجب تقليب الباركيه بوند جيداً قبل الاستعمال.

- فى حالة الأسطح المسامية، تدهن هذه الأسطح بحلول مخفف من الباركيه بوند والماء بنسبة ١ : ٧ قبل لصق أخشاب الباركيه بمدة ٢٤ ساعة على الأقل.

- يجب تنظيف المعدات بالماء بعد الاستعمال مباشرة.

التخزين: لمدة ١٢ شهر فى ظروف تخزين مناسبة.

(يجب الاحتفاظ بالغراء فى عبواته الأصلية المغلقة بإحكام)

العبوات: ١ كجم، ٥ كجم، ٢٠ كجم