

وود بوند

غراء أبيض للخشب .

المواصفات القياسية :

مطابق للمواصفات الفنية للمصنع CMBI 2030

وصف المنتج :

- وود بوند غراء أبيض لجميع أنواع الأخشاب أساسه مادة أسيتات البولى فينيل .

مجال الاستخدام :

- يستعمل الوود بوند فى لصق الأخشاب الطبيعية والخشب الحبيبي الأبلاكاش ويستعمل أيضاً فى لصق ألواح الخشب المضغوط ولصق القشرة على ألواح الخشب .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون : أبيض

الكثافة (كجم/ لتر) : ١.٠٧ ± ٠.٠٢

معدل الاستهلاك : ١٥٠ - ٣٠٠ جم / م^٢ حسب حالة الأسطح والأدوات المستخدمة

طريقة الاستعمال :

- يجب أن يكون السطح المراد لصقه جاف وخالى من الأتربة والزيوت والشحوم .

- يجب تقليب الغراء جيداً قبل الاستعمال .

- يتم تشغيل الوود بوند بواسطة دهانه بالفرشاة أو الرولة أو بمسدس الضغط .

- الوقت المار بين دهان الغراء ووضع الأجزاء المصوقة تحت الضغط اللازم لضمان قوة الالتصاق يتراوح بين ٥

إلى ١٥ دقيقة ويعتمد أساساً على كمية الغراء المدهونة .

- يجب وضع الأجزاء المصوقة تحت ضغط يتراوح بين ٢-٦ كجم / سم^٢ لمدة ٣٠ - ١٢٠ دقيقة .

- أقصى قوة للالتصاق يتم الحصول عليها بعد مرور ٢٤ ساعة .

التخزين : لمدة ١٢ شهر فى ظروف تخزين مناسبة

(يجب الاحتفاظ بالغراء فى عبواته الأصلية المغلقة بإحكام)

العبوات : ٠.٨ كجم ، ٤ كجم ، ١٥ كجم .