

أدى جراوت

إضافة كيماوية للأسمنت ومونة الأسمنت والرمل لزيادة الحجم وتقليل نسبة مياه الخلط.

وصف المنتج:

أدى جراوت مركب مسحوق معدني بني أساسه مركبات لزيادة الحجم ورفع قابلية التشغيل، يخلط بالأسمنت أو بمونة الأسمنت والرمل.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

الأساس:	معدني
المظهر:	مسحوق بني
الكثافة (كجم/لتر):	٠.٦٤ ± ٠.١٠٢
معدل الاستهلاك:	٢٢٥ جم لكل ٥٠ كجم أسمنت

طريقة الاستعمال:

- يجب أن تكون أسطح الفجوات نظيفة خالية من الأتربة والزيوت وخلافه ويجب أن تبلل بالماء جيداً قبل صبها بحوالي ٢٤ ساعة .
- يخلط الأسمنت بنسبة المياه المحددة (والتي تتراوح بين ٠.٦٤ - ٠.٦٨ من وزن الأسمنت) في خلاط ثم يضاف مركب أدى جراوت بنسبة ٢٢٥ جم لكل ٥٠ كجم أسمنت.
- يجب الصب بعد الخلط مباشرة في الأماكن المراد ملئها أو حشوها.

نسب الخلط :

- ٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى
 - ٢٠ لتر ماء
 - ٢٢٥ جم أدى جراوت
 - ٥٠ كجم رمل (إذا لزم)
- التخزين والصلاحيّة:** لمدة ٣ سنوات تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** ٤٥٠ جم / ٥ كجم / ٢٠ كجم