

خلطة أسفلتية جاهزة للإصلاح السريع للطرق على البارد.

الوصف:

– خلطة أسفلتية جاهزة متجانسة مكونة من أسفلت خاص معالج ومواد مالئة مختارة بعناية تنفذ على البارد.

مجال الاستعمال:

- اصلاح الطرق الخرسانية والاسفلتية والطرق المنشأة من تبليطات البلاط والطوب.
- أماكن انتظار السيارات ومعارض قضبان السكك الحديدية.
- يمكن إستعمالها على الأسطح المعدنية والخشبية وكذا على الأسطح الجافة والرطبة.

المميزات:

- صديق للبيئة لعدم وجود إنبعاثات ضارة.
- خلطة جاهزة للإصلاح الفوري الدائم على البارد.
- سرعة الجفاف وقوة التحمل وعدم الحاجة لمعالجات تحضيرية.
- سهولة الاستعمال بالجاروف فقط وبعمالة عادية.
- فتح الطريق للمرور فوراً وعدم إلتصاقه باطارات السيارات.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

- الالتصاق مع الاسفلت: ممتاز
- الالتصاق مع الخرسانة: ممتاز
- الالتصاق مع الطوب الاسفلتي: ممتاز
- الالتصاق مع المطاط: لا يلتصق
- معدل الاستهلاك (سمك ٥ سم): ١٠٠ كجم/م^٢

طريقة الاستعمال:

- تنظيف الحفر من المخلفات السابقة ودمك الأرضية جيداً.
- يتم فتح الشيكارة وتركها معرضة للشمس حتى يتم التأكد من لدونه الماده.
- الماء بمادة سي إم بي ٢٠٠ على طبقات بسماك ٥ - ٧ سم مع دمك كل طبقة دمكاً جيداً وتلاً الطبقة النهائية بشكل قوس لأعلى قليلاً ثم يتم دمكها بظهر الجاروف حتى يصير السطح مستوياً.

التخزين والصلاحيه: لمدة سنتان في ظروف تخزين مناسبة وفي عبواته المغلقة.

العبوات: ٢٠ كجم.