

مواد ترميم وتقوية المنشآت

کیمابوکسی ۱۲۵ QQ

مونة إيبوكسية لاصقة سريعة التصلب غير قابلة للانكهاش.

المواصفات القياسية:

يوفى المواصفات القياسية الامريكية ASTM C 881 والمواصفات الاوروبية 2004 BS EN 12004 والمواصفات الاوروبية 4STM C 881

وصف المنتج:

كيمابوكسى 170 (كيو كيو) عبارة عن مونة إيبوكسية خالية من المذيبات على هيئة مركبين متوسطى اللزوجة ذوى نظام تصلب خاص متوافق.

الخواص الفنية: (عند ٢٥°م)

اللــون: رمـادى

نسبة المواد الصلبة: ١٠٠ ٪

الكثافة (كجم/لتر): 1،٩٥ ± ٢٠٠٠

معدل الاستهلاك: ٢ كجم / م٢ لسمك ١ ع

طريقة الاستعمال:

- يمكن صب كيمابوكسي ١٦٥ كيو كيو (المونة اللاصقة) بع<mark>د خ</mark>لط المركبين خلطاً جيداً ·
- ويجب أن تكون ثقوب الأشاير والفواصل أو الأسطح المراد لحامها جافة نظيفة خالية من الأثربة والزيوت وسقط المونة.
 - يفضل التنظيف باستعمال مسدس الرمل٠
 - يتم تنظيف الأدوات المستعملة مباشرة بكيم سولف ١٠

التخرين: لمدة عامين في ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات مغلقة.

العبوات: ١ كجم، ٦ كجم (مجموعة من مركبين أ، ب)

(يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مدون على العبوات)