

سيروبلاست سوبر F

مستحلب بيتوميني مطاط مسلح بالألياف عازل للرطوبة فائق الجودة للاستعمال على البارد.

مجال الاستعمال:

- أعمال عزل الأسطح والبلكونات والحمامات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والبدرومات والخواطر الساندة تحت سطح الأرض وأكتاف الكبارى وحمامات السباحة والخزانات... إلخ.
- كلاصق لألواح الاستيروبور والفلين وألواح الأدفى فوم العازلة للحرارة وألواح البلاستيك والقيليل على الأسطح الخرسانية والبلاط.
- يخلط بحوالي ٣٠٪ بوردرة رمل أو حجارة ويستعمل كمادة حشو للفواصل جيدة المرونة.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

الكثافة (كجم/لتر): ٠.٠٩٩ ± ٠.٠٠١

الرقم الهيدروجيني: ٩ - ١١

معدل الاستهلاك: حوالي ١ - ٢ كجم / ٢م^٢ للأسطح والحمامات

٢ كجم للبدرومات والمنشآت تحت الأرض

طريقة الاستعمال:

- يجب تقليب سيروبلاست سوبر إف قبل الاستعمال مباشرة قليلاً جيداً حتى الوصول إلى قوام متجانس تماماً.
 - يجب تنظيف الأسطح أولاً من الأتربة والزيوت والشحوم.
 - يتم دهان طبقة برايمر من السيروتكت المخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ إلى ١ : ٣ لضمان التصاق أقوى مع الأسطح.
 - تدهن طبقتين إلى ثلاث طبقات من السيروبلاست سوبر إف بإستعمال الفرشاة للوصول لسماك حتى ١ - ٢ سم (لتسهيل التشغيل يمكن تخفيف السيروبلاست سوبر إف بنسبة ١٠ - ٢٠٪ بالماء).
 - تدهن الطبقات التالية بعد حوالي ٦ ساعات من الطبقة السابقة وبعد وصولها إلى درجة من الجفاف تمكن من المشى عليها أو ثاني يوم وذلك حسب حرارة ورطوبة الجو.
 - تبلل معدات التنفيذ بالماء قبل الاستعمال وعلى فترات أثناء التشغيل وتغسل جيداً بالماء بعد الاستعمال مباشرة.
- التخزين:** لمدة ٦ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** ١ كجم / ٤ كجم / ١٥ كجم