

سيروتكت M2

دهان بيتوميني واقى للاستعمال على البارد .

المواصفات القياسية : 1-EN 1062.

- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

مجال الاستعمال :

- عازل للمياه لجميع المنشآت الخرسانية والمباني .

- وقاية الأساسات والمنشآت تحت سطح المياه .

- مقاومة صدأ الحديد بالمنشآت المعدنية .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

الكثافة (كجم/لتر) : 0.9 ± 0.05

نسبة البيتومين : ٧٠ - ٨٠ %

المخفف : نفط معدني (٥ - ١٠ %) إذا لزم

معدل الاستهلاك النظري : ٢٠٠ جم/م^٢ لسمك ١٥٠ ميكرون

(وفي حالة الخرسانة يلزم دهان براير من المادة مخفف بنسبة ١٥ % بالنفط المعدني)

طريقة الاستعمال :

- يجب تنظيف الأسطح جيداً وأن تكون جافة قبل الدهان .

- يتم تغليب محتويات سيروتكت إم ٢ جيداً ويسمح التخفيف بالنفط بحد أقصى ١٠ % .

- يمكن استخدام سيروتكت إم ٢ بالفرشاة أو الرولة أو بالرش .

- يعتمد عدد الأوجه ومعدل الاستهلاك على الغرض من الاستعمال والسمك المطلوب .

ملحوظة : للأسطح الخرسانية يجب دهان وجه تحضيرى مخفف ١٥ % بالنفط قبل أوجه الدهان المطلوبة .

التخزين : لمدة ٦ شهور فى ظروف تخزين مناسبة .

العبوات : ١ كجم / ٤ كجم / ١٥ كجم / ١٢٥ كجم