

كيورادور ٦٥

مركب لتقوية أسطح الأرضيات الخرسانية ضد البرى والمياه وتكون الغبار.

المواصفات العامة:

- كيورادور ٦٥ عبارة عن مركب كيميائى سائل اساسه راتنج ستيرين بيوتادين جاهز للاستعمال وعلى الجودة لتقوية الأسطح الخرسانية ضد البرى والاحتكاك وتكون الغبار وزيادة مقاومتها لنفاذية المياه وتأثير المواد الكيميائية وتقليل تغلغل الزيوت والشحومات داخل مسام الخرسانة.

مجال الاستعمال:

- الأرضيات الصناعية.
- أرضيات المخازن.
- مواقف السيارات.
- المنحدرات.
- الحوائط الخرسانية الساندة والسدود.
- مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

المميزات:

- لا يكون غشاء على السطح الخرسانى.
- يمكن طلاء الاسطح المعالجة بمادة كيورادور ٦٥ بدون فقد فى الالتصاق.
- مقاوم للبكتريا والفطريات وغير سام.
- سرعة وسهولة فى التطبيق .
- اقتصادى فى التكلفة.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

اللون:	شفاف
الكثافة:	١ ± ٠.٠١ كجم/لتر
اللزوجة (FC/4):	٩ ثوانى
الرقم الهيدروجينى PH:	٩ - ١٠

يتبع ...

كيورادور ٦٥ (تابع)

المقاومة الكيميائية :

- يوضح الجدول التالي النسبة المئوية للتحسن في المقاومة الكيميائية لعينات اختبار خرسانية معالجة بمادة كيورادور ٦٥ مقارنة بعينات غير معالجة بعد الغمر لمدة سبعة أيام.

المادة الكيميائية	النسبة المئوية لتحسين المقاومة للعينات المعالجة بمادة كيورادور ٦٥
حامض كبريتيك ٥ %	٤١ %
حامض الأيدروكلوريك ١٠ %	٢٤ %
هيدروكسيد الصوديوم ١٠ %	٥٦ %
زيلين	٢٧ %
كروسين	٤٦ %

معدل الاستهلاك : ١ - ٢ م^٢ /كجم لثلاثة أوجه (حسب مسامية السطح).

طريقة الاستعمال :

- يجب أن تكون الأسطح جافة ، نظيفة وغير مدهونة ولم يستعمل في علاجها المركبات التي تترك أثراً على الأسطح وتكون خالية من الأتربة والزيوت والشحوم وغيرها من الملوثات.
- يجب ترك الأسطح الخرسانية لتجف لمدة ٧ أيام قبل استعمال كيورادور ٦٥.
- يدهن كيورادور ٦٥ بالرش أو بالرولة أو بالفرشاة.
- يدهن وجه مخفف من الكيورادور ٦٥ والماء بنسبة ١ : ٣ ثم يدهن وجهين أو أكثر من الكيورادور ٦٥ وذلك طبقاً لدرجة الصلابة المطلوبة وطبقاً لنفاذية سطح الخرسانة.
- يراعى تمام جفاف كل طبقة دهان على حدة قبل دهان الطبقة التالية ويستغرق ذلك من ٢ - ٤ ساعة طبقاً لدرجة حرارة الجو.
- يجب تنظيف بواقى الكيورادور ٦٥ الجافة التي ربما تتكون على الأسطح الخرسانية بالماء أو بفرشة سلك وذلك قبل دهان الطبقة التالية.
- تنظف المعدات بالمياه بعد التشغيل مباشرة.
- التخزين والصلاحيه :** لمدة ١٢ شهر في عبواته الأصلية المغلقة وتحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات :** زنة ٢٠ كجم.