

أغطية بالوعات الصرف وغرف
التفتيش المارموكسية
لمناطق مرور المركبات والمشاة

الوصف:

– أغطية مصنعة من مواد بوليمرية أكريليكية عالية المقاومة بترت مختلفة تتحمل ١٥ طن، ١٢٥ طن، ٢٥ طن، ٤٠ طن، ٩٠ طن.

مجالات الاستعمال:

– جميع مناطق المشاة والدراجات والمركبات.
– مناطق الاحمال الثقيلة مثل أرصفة الشاحنات والمطارات.

المميزات:

– مقاومة عالية للبرى والصدم والكيموايات والتحمل مع الزمن.
– تتوافر بأشكال وأنواع مختلفة تطابق المواصفات المصرية والدولية كما يمكن عمل مواصفات خاصة.
– صديقة للبيئة ذات وزن مناسب وسهولة التداول.
– تلافي خطورة الحوادث الناتجة من السرعة لانخفاض قيمة انقاضها.

المواصفات الفنية لمادة مارموكس

الخاصية	المواصفات القياسية	الوحدة	القيمة
الكثافة	DIN 53472	جم / سم ^٣	٢٠٤٥ ± ٥ %
مقاومة الانحناء	DIN 1164	كجم / سم ^٢	٣٠٠ ± ٥ %
مقاومة الضغط	DIN 1164	كجم / سم ^٢	١١٥٠ ± ٥ %
مقاومة الشد	DIN 53455	كجم / سم ^٢	١٥٠ ± ٥ %
معامل المرونة	DIN 53457	كجم / سم ^٢	١٠ × ٢٥ °
الصلادة السطحية	DIN 53505	Shore	٨٠ ≥
معامل التمدد الطولى	VDE 0304/1	-	١٠ × ١٥ ° / ١° س
امتصاص المياه	DIN 53495	%	> ٠.١ %
سلوك الحريق	DIN 4102	رتبة	A2

المقاسات: مربعة: ٢٠ × ٦٠، ٤٠ × ٦٠، ٤٥ × ٤٥، ٦٠ × ٤٥، ٦٠ × ٩٠، ٩٠ × ٩٠ سم

دائرية (قطر): ٣٠، ٤٥، ٦٣، ٧٦، ٨٢ سم

الحمولة: حسب الطلب من ١٥ طن وحتى ٤٠ طن، وحمولات أخرى عند الطلب.