

بى فى سيل

دهان واقى للأسطح الأسفلتية والخرسانية ضد المواد البترولية .

المواصفات العامة :

بى فى سيل مستحلب غير قابل للاشتعال أساسه مادة أستييات البولى فينيل ويتكون من مركب واحد سائل أسود اللون.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

الكثافة (كجم / لتر) : ١٥٠

معدل الاستهلاك : للبراير : ١٨٠ - ٢٠٠ جم/م^٢

للووجه النهائى : ١٦٠ - ١٨٠ جم/م^٢

طريقة الاستعمال :

- ينظف السطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم وأية مواد مفككة .
- تترك الأسطح المنشأة حديثاً لفترة لاتقل عن أسبوعين للأسطح الأسفلتية وأربعة أسابيع للأسطح الخرسانية.
- تخفف مادة بى فى سيل بالمياه بنسبة ١ : ٢ للحصول على البراير .
- يتم فرد البراير السابق إعداده بالمساحة الكاوتش ثم المرور بالرولة لتوزيع المادة بانتظام على السطح.
- يتم عمل الوجه التالى بدون تخفيف ويترك حتى الجفاف النهائى قبل الاستعمال (حوالى ٢٤ ساعة عند ٢٠ °م).

التخزين : لمدة ٦ شهور تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : ١٨ كجم